

Everest 2DE

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Produkteigenschaften

Anzahl Leiternteile: 2
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 38 mm
 Äußere Breite: 420 mm
 äußere Breite der Unterleiter: 420 mm

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
44834	4.6 m	0.8 m	9.3 kg	3.8 m	2.42 m	8	2 × 8	2.420 mm × 420 mm × 115 mm
44820	5.65 m	0.9 m	11.3 kg	4.93 m	2.98 m	10	2 × 10	2.980 mm × 430 mm × 120 mm
44822	6.8 m	1 m	15.4 kg	6.05 m	3.54 m	12	2 × 12	3.540 mm × 430 mm × 135 mm
44824	7.85 m	1.1 m	17.8 kg	7.17 m	4.1 m	14	2 × 14	4.100 mm × 430 mm × 135 mm
44826	8.7 m	1.2 m	21.5 kg	8.29 m	4.66 m	16	2 × 16	4.660 mm ×

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
44828	9.8 m	1.2 m	23.9 kg	9.17 m	5.23 m	18	2 × 18	430 mm × 145 mm 5.230 mm × 430 mm × 145 mm