

Skyline 2E

Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.

Produktbeschreibung

- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.



Produkteigenschaften

Anzahl Leiternteile: 2
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Breite Quertraverse: 1.2 m
 Laufrollen: Gummi
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Sprossen-Seilzugleiter, 2-teilig
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 30 mm
 äußere Breite der Unterleiter: 490 mm

Hinweise und Besonderheiten

Bequem von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar, mit wandschonenden Laufrollen.
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Holmhöhe	Holmhöhe	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
40206	7.9 m	22.821 kg	73 mm	73mm	7.21 m	4.14 m	14	2 × 14	4.133 mm × 521 mm × 173 mm
40207	9 m	24.723 kg	98 mm	98mm	8.33 m	4.7 m	16	2 × 16	4.696 mm × 520 mm × 184 mm
40208	9.75 m	30.929 kg	98 mm	98mm	9.13 m	5.2 m	18	2 × 18	5.178 mm × 521 mm × 214 mm
40209	10.85 m	33.832 kg	114 mm	114mm	10.25 m	5.74 m	20	2 × 20	5.717 mm × 521 mm × 198 mm

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Holmhöhe	Holmhöhe	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
40212	11.7 m	37.936 kg	114 mm	114mm	11.1 m	6.4 m	22	2 × 22	mm 6.394 mm × 521 mm × 214 mm
40210	12.75 m	42.641 kg	114 mm	114mm	12.22 m	6.9 m	24	2 × 24	6.894 mm × 521 mm × 214 mm