# Skyline 3E

Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 16,35 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.



zum Produkt





## Produktbeschreibung

- Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 16,35 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge.
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm.
- Die Leiter mit der Bestell-Nr. 40448 ist zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Optimierte Kunststoffführung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
Beschichtung: natur
Breite Quertraverse: 1.2 m
Garantie: 10 Jahre
Holmhöhe: 98 mm
Laufrollen: Gummi
Material: Aluminium
Normen: EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm
Sprossen-/Stufenart: geriffelt
Stufentiefe: 30 mm

## Produktvarianten

| Bestell-Nr. | Arbeitshöhe | Gewicht | Holmhöhe | Holmhöhe | Leiterlänge, ausgefahren | Leiterlänge, eingefahren | Sprossen-anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40446** | 11.15 m | 45 kg | 86 mm | 86mm / 98mm | 10.55 m | 4.4 m | 15 |
| **40447** | 13.1 m | 53 kg | 86 mm | 86mm / 98mm | 12.55 m | 5.25 m | 18 |
| **40448** | 14.7 m | 68 kg | 98 mm | 98mm / 98mm | 14.2 m | 5.8 m | 20 |

| Bestell-Nr. | Sprossen-anzahl | Transport-abmessungen | äußere Breite der Unterleiter |
|---|---|---|---|
| **40446** | 3 × 15 | 4.420 mm × 565 mm × 228 mm | 560 mm |
| **40447** | 3 × 18 | 5.260 mm × 565 mm × 228 mm | 560 mm |
| **40448** | 3 × 20 | 5.820 mm × 718 mm × 242 mm | 590 mm |