


Comfortstep S

Schonung fürs Schienbein: hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen.

Produktbeschreibung

- Schonung fürs Schienbein: hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Stufen.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Ablageschale: Aluminium
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: eloxiert
 Garantie: 10 Jahre
 Holmhöhe: 42 mm
 Material: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Plattformbreite: 300 mm
 Plattformlänge: 250 mm
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschraubt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
 Sprossen-/Stufenart: gepolsterte Stufenvorderkante
 Stufentiefe: 80 mm

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Holmhöhe	Holmhöhe Steig-/Stützteil	Leiterlänge	Plattformhöhe
41421	2.75 m	6.4 kg	0,75 m × 0,5 m	42 mm	42mm / 42mm	1.52 m	0.75 m
41422	3 m	7.4 kg	0,92 m × 0,53 m	42 mm	42mm / 42mm	1.79 m	1 m
41423	3.25 m	8.4 kg	1,09 m × 0,56 m	42 mm	42mm / 42mm	2.06 m	1.25 m
41424	3.5 m	9.7 kg	1,27 m × 0,59 m	48 mm	48mm / 42mm	2.33 m	1.5 m
41425	3.75 m	10.7 kg	1,44 m × 0,61 m	48 mm	48mm / 42mm	2.6 m	1.75 m

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Holmhöhe	Holmhöhe Steig-/Stützteil	Leiterlänge	Plattformhöhe
41426	4 m	11.9 kg	1,61 m × 0,64 m	48 mm	48mm / 42mm	2.87 m	2 m
41427	4.5 m	14.4 kg	1,95 m × 0,7 m	48 mm	48mm / 42mm	3.4 m	2.5 m

Bestell-Nr.	Spreizsicherung	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transport- abmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
41421		3	1.520 mm × 500 mm × 150 mm	1.38 m	0.5 m
41422	Gurtband	4	1.790 mm × 530 mm × 150 mm	1.63 m	0.53 m
41423	Gurtband	5	2.060 mm × 560 mm × 150 mm	1.88 m	0.56 m
41424	Gurtband	6	2.330 mm × 590 mm × 150 mm	2.13 m	0.59 m
41425	Gurtband	7	2.600 mm × 615 mm × 150 mm	2.38 m	0.61 m
41426	Gurtband	8	2.870 mm × 640 mm × 150 mm	2.63 m	0.64 m
41427	Gurtband	10	3.410 mm × 700 mm × 150 mm	3.13 m	0.7 m