

XLstep B

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

Produktbeschreibung

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Produkteigenschaften

Anzahl Leiternteile: 2
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: eloxiert
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Genietete Stufen-Stehleiter
 Spreizsicherung: Gurtband
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 80 mm



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Stufenanzahl	Stufenanzahl	Transport-abmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
41263	2.25 m	2.6 kg	0,72 m × 0,44 m	42 mm	0.82 m	3	2 × 3	820 mm × 440 mm × 170 mm	0.74 m	0.44 m
41264	2.5 m	3.4 kg	0,92 m × 0,47 m	42 mm	1.09 m	4	2 × 4	1.090 mm × 470 mm × 170 mm	0.99 m	0.47 m
41265	2.75 m	4.5 kg	1,12 m × 0,5 m	42 mm	1.36 m	5	2 × 5	1.360 mm × 500 mm × 170 mm	1.24 m	0.5 m
41266	3 m	6.1 kg	1,32 m × 0,53 m	42 mm	1.63 m	6	2 × 6	1.630 mm × 530 mm × 170 mm	1.49 m	0.53 m
41267	3.25 m	8.3 kg	1,54 m × 0,56 m	48 mm	1.9 m	7	2 × 7	1.900 mm × 560 mm × 170 mm	1.74 m	0.56 m
41268	3.5 m	11.3 kg	1,74 m × 0,59 m	48 mm	2.17 m	8	2 × 8	2.170 mm × 590 mm × 170 mm	1.99 m	0.59 m
41270	4 m	15.8 kg	2,15 m × 0,64 m	48 mm	2.71 m	10	2 × 10	2.710 mm × 640 mm × 170 mm	2.49 m	0.64 m