

XLstep B - 41267

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

Produktbeschreibung

- Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.
- Tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 3.25 m
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: eloxiert
 Garantie: 10 Jahre
 Gewicht: 8.3 kg
 Grundfläche: 1,54 m × 0,56 m
 Holmhöhe: 48 mm
 Leiterlänge: 1.9 m
 Material: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Spreizsicherung: Gurtband
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufenanzahl: 7
 Stufenanzahl: 2 × 7
 Stufentiefe: 80 mm
 Transportabmessungen: 1.900 mm × 560 mm × 170 mm
 senkrechte Leiterhöhe: 1.74 m
 untere, äußere Breite: 0.56 m



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40920	Werkzeug-Einhängebox	Zubehör
	40300	Werkzeugtasche	Zubehör
	40301	Werkzeugtasche	Zubehör
	40309	Nichtabfärbende Leiternschuhe	Zubehör
	40998	Leiterhalter, abschließbar	Zubehör

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40960	Zurrband	Zubehör
	8207	Klappbarer Bügel	Zubehör
	40997	Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm	Stückliste
	40251	Quertraverse für nachträglichen Anbau	Stückliste
	40252	Kettensicherung	Stückliste
	824438	Außenschuh	Ersatzteil
	824474	Außenschuh, elektrisch ableitfähig	Ersatzteil
	824123	Stufenabschluss	Ersatzteil
	824124	Stufenabschluss	Ersatzteil
	824125	Stufenabschluss	Ersatzteil
	824126	Stufenabschluss	Ersatzteil