Nova B

Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.



zum Produkt



Produktbeschreibung

- Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.
- Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Robuste Stahlscharniere.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
Beschichtung: natur
Garantie: 10 Jahre
Holmhöhe: 48 mm
Material: Aluminium
Normen: EN 131 professional
Spreizsicherung: Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm
Sprossen-/Stufenart: geriffelt
Stufentiefe: 80 mm

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Stufenanzahl	Stufenanzahl	Transport-abmessungen
42463	2.1 m	5.8 kg	0,6 m × 0,44 m	0.68 m	3	2 × 3	680 mm × 440 mm × 140 mm
42464	2.3 m	8.1 kg	0,74 m × 0,47 m	0.91 m	4	2 × 4	920 mm × 470 mm × 140 mm
42465	2.55 m	10.2 kg	0,91 m × 0,49 m	1.15 m	5	2 × 5	1.150 mm × 490 mm × 140 mm
42466	2.75 m	12.4 kg	1,1 m × 0,52 m	1.37 m	6	2 × 6	1.380 mm × 520 mm × 140 mm
42467	3 m	14.6 kg	1,27 m × 0,54 m	1.61 m	7	2 × 7	1.610 mm × 540 mm × 140 mm
42468	3.2 m	16.9 kg	1,43 m × 0,56 m	1.84 m	8	2 × 8	1.840 mm × 620 mm × 170 mm
42470	3.65 m	21.5 kg	1,78 m × 0,61 m	2.3 m	10	2 × 10	2.300 mm × 610 mm × 140 mm

Bestell-Nr.	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
42463	0.64 m	0.44 m
42464	0.85 m	0.47 m
42465	1.07 m	0.48 m
42466	1.29 m	0.52 m

ZARGES GmbH
Zargesstraße 7
D-82362 Weilheim
Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
www.zarges.com
zarges@zarges.de
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.

Bestell-Nr.	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
42467	1.5 m	0.54 m
42468	1.72 m	0.56 m
42470	2.15 m	0.61 m