# Coni B

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

zum Produkt

## Produktbeschreibung

- Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.
- Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

## Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
Beschichtung: natur
Garantie: 10 Jahre
Material: Aluminium
Normen: EN 131 professional
Spreizsicherung: Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
Sprossen-/Stufenart: geriffelt
Stufentiefe: 30 mm

## Hinweise und Besonderheiten

Die Stehleiter für maximale Arbeitshöhen bis zu 6,70 m. Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produktvarianten

| Bestell-Nr. | Arbeitshöhe | Gewicht | Grundfläche | Holmhöhe | Leiterlänge | Sprossen-anzahl | Sprossen-anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40274** | 2.5 m | 4.4 kg | 0,9 m × 0,47 m | 50 mm | 1.22 m | 4 | 2 × 4 |
| **40275** | 2.75 m | 5.8 kg | 1,07 m × 0,5 m | 58 mm | 1.58 m | 5 | 2 × 5 |
| **40311** | 3 m | 6.8 kg | 1,25 m × 0,53 m | 58 mm | 1.78 m | 6 | 2 × 6 |
| **40277** | 3.25 m | 7.3 kg | 1,41 m × 0,57 m | 58 mm | 2.06 m | 7 | 2 × 7 |
| **40312** | 3.55 m | 9 kg | 1,36 m × 0,59 m | 58 mm | 2.34 m | 8 | 2 × 8 |
| **40313** | 4.05 m | 11.1 kg | 1,65 m × 0,65 m | 58 mm | 2.9 m | 10 | 2 × 10 |
| **40314** | 4.6 m | 13.3 kg | 1,94 m × 0,71 m | 58 mm | 3.46 m | 12 | 2 × 12 |
| **40315** | 5.1 m | 17.2 kg | 2,23 m × 0,77 m | 62 mm | 4.02 m | 14 | 2 × 14 |
| **40316** | 5.65 m | 21.2 kg | 2,52 m × 0,83 m | 68 mm | 4.58 m | 16 | 2 × 16 |
| **40320** | 6.15 m | 25.6 kg | 2,83 m × 0,89 m | 73 mm | 5.14 m | 18 | 2 × 18 |
| **40317** | 6.7 m | 29.8 kg | 3,12 m × 0,95 m | 73 mm | 5.7 m | 20 | 2 × 20 |

| Bestell-Nr. | Transport-abmessungen | senkrechte Leiterhöhe | untere, äußere Breite |
|---|---|---|---|
| **40274** | 1.220 mm × 470 mm × 140 mm | 1.2 m | 0.47 m |
| **40275** | 1.500 mm × 505 mm × 140 mm | 1.46 m | 0.5 m |
| **40311** | 1.810 mm × 533 mm × 155 mm | 1.73 m | 0.53 m |
| **40277** | 2.080 mm × 570 mm × 155 mm | 1.99 m | 0.57 m |
| **40312** | 2.363 mm × 593 mm × 155 mm | 2.3 m | 0.59 m |
| **40313** | 2.922 mm × 653 mm × 155 mm | 2.83 m | 0.65 m |
| **40314** | 3.481 mm × 713 mm × 155 mm | 3.37 m | 0.71 m |
| **40315** | 4.041 mm × 773 mm × 163 mm | 3.91 m | 0.77 m |
| **40316** | 4.600 mm × 833 mm × 183 mm | 4.45 m | 0.83 m |
| **40320** | 5.160 mm × 893 mm × 185 mm | 5 m | 0.89 m |
| **40317** | 5.720 mm × 953 mm × 185 mm | 5.54 m | 0.95 m |