

# Variotec V

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

## Produktbeschreibung

- Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.
- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
- Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1.
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



## Hinweise und Besonderheiten

Optimal für den Einsatz auf Treppen durch beidseitige Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse.

## Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg  
 Beschichtung: natur  
 Garantie: 10 Jahre  
 Holmhöhe: 60 mm  
 Holmhöhe: 70 mm  
 Holmhöhe: 60mm / 70mm  
 Material: Aluminium  
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt  
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm  
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt  
 Stufentiefe: 30 mm

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe als Anlegeleiter	Arbeitshöhe als Stehleiter	Gewicht	Länge als Anlegeleiter	Maße, zusammengeklappt	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
42437	4.95 m	3.4 m	15 kg	4.17 m	1,3m × 0,64m × 0,21m	4	4 × 4
42438	6.05 m	3.9 m	18 kg	5.29 m	1,58m × 0,71m × 0,21m	5	4 × 5
42439	7.1 m	4.4 m	22 kg	6.4 m	1,86m × 0,78m × 0,21m	6	4 × 6



Bestell-Nr.	Transport- abmessungen	senkr. Höhe als Stehleiter
42437	1.310 mm × ca. 640 mm × 200 mm	2.2 m
42438	1.580 mm × ca. 710 mm × 200 mm	2.7 m
42439	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm	3.09 m