

Dachleitern - 41397

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenordnung.

Produktbeschreibung

- Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenordnung.
- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Außermittige Sprossenordnung.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.



zum Produkt



Hinweise und Besonderheiten

Verbindungslaschen liegen serienmäßig jeder Dachleiter bei.

Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: pulverbeschichtet
 Farbe: Anthrazitgrau
 Garantie: 10 Jahre
 Gewicht: 6.8 kg
 Holmhöhe: 110 mm
 Leiterbreite: 340 mm
 Leiterlänge: 4.2 m
 Material: Aluminium
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Sprossenzahl: 15
 Stufentiefe: 30 mm
 Transportabmessungen: 4.200 mm × 340 mm × 110 mm

Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40969	Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517	Zubehör
	41399	Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517	Zubehör



Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	41386	Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517	Zubehör
	41389	Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517	Zubehör
	41695	Dachleitern- Sicherungshaken	Zubehör