

# Quertraverse

## Produktbeschreibung

- Befestigung durch Schraube M8.
- Weitere Abmessungen auf Anfrage.



zum Produkt



## Hinweise und Besonderheiten

Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Bohrungsabstand	Bohrungsabstand	Gewicht	Holmaußenmaß	Länge
823871	325 mm	325mm	0.7 kg	58 mm × 25 mm	745 mm
800543	325 mm	325mm	0.8 kg	58 mm × 25 mm	890 mm
823872	395 mm	395mm	0.7 kg	58 mm × 25 mm	745 mm
800544	395 mm	395mm	0.8 kg	58 mm × 25 mm	790 mm
800545	395 mm	395mm	0.8 kg	58 mm × 25 mm	900 mm
800546	395 mm	395mm	0.9 kg	58 mm × 25 mm	1085 mm
823879	465 mm	465mm	0.7 kg	58 mm × 25 mm	745 mm
800547	325 mm	325mm	0.9 kg	73 mm × 25 mm	890 mm
800548	325 mm	325mm	1 kg	73 mm × 25 mm	1085 mm
823877	395 mm	395mm	0.9 kg	73 mm × 25 mm	890 mm
800542	395 mm	395mm	1 kg	73 mm × 25 mm	1200 mm
823475	465 mm	465mm	0.9 kg	73 mm × 25 mm	1000 mm
823981	465 mm	465mm	1 kg	73 mm × 25 mm	1200 mm