

ZAP Safemaster S

Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.

Produktbeschreibung

- Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Platzsparender Transport durch klappbare, eloxierte Handläufe.
- Leichtes und schnelles Zusammenklappen der Leiter durch Griff an der Plattform.
- Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- Eloxierter Handläufe und Geländer.
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen.
- Optionale Auslegersätze ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf die EN 131, Teil 7.



Produkteigenschaften

Ablageschale: Aluminium
 Belastung: max. 150 kg
 Garantie: 10 Jahre
 Geländerhöhe: 1000 mm
 Holmhöhe: 73 mm
 Holmhöhe: 58 mm
 Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73mm / 58mm
 Material Plattform: Aluminium Riffelblech
 Normen: EN 131 professional
 Plattformbreite: 400 mm
 Plattformlänge: 400 mm
 Spreizsicherung: Starre Verbindung
 Sprossen-/Stufenart: Safer Step
 Stufentiefe: 80 mm

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Höhe inklusive Geländer	Leiterlänge	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transport- abmessungen
41672	2.53 m	10.6 kg	1.53 m	1.87 m	0.53 m	2	ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm
41681	2.79 m	11.8 kg	1.79 m	2.15 m	0.79 m	3	ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm
41674	3.06 m	13 kg	2.06 m	2.43 m	1.06 m	4	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm
41675	3.32 m	14.4 kg	2.32 m	2.71 m	1.32 m	5	ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm



Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Höhe inklusive Geländer	Leiterlänge	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transport- abmessungen
41676	3.58 m	16.1 kg	2.6 m	2.99 m	1.58 m	6	ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm
41677	3.85 m	17.4 kg	2.87 m	3.27 m	1.85 m	7	ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm
41678	4.11 m	19.1 kg	3.13 m	3.55 m	2.11 m	8	ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm
41679	4.34 m	20.4 kg	3.4 m	3.83 m	2.34 m	9	ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm

Bestell-Nr.	untere, äußere Breite
41672	0.59 m
41681	0.62 m
41674	0.65 m
41675	0.68 m
41676	0.71 m
41677	0.74 m
41678	0.77 m
41679	0.8 m