

MultiTower 2T, 2,50 m

Maximale Arbeitsfläche für sicheres Arbeiten, hohe Standstabilität durch Ausleger, die beim Verschieben eingeklappt werden können.

Produktbeschreibung

- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
- Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 13,45 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
- Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe ausgetauscht werden.



Produkteigenschaften

Plattformbreite: 1.2 m
 Plattformgröße: 1,2m × 2,5m
 Plattformlänge: 2.5 m

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Transportabmessungen
52423	4.5 m	3.5 m	167.6 kg	2.5 m	ca. 2.750 mm × ca. 800 mm × ca. 500 mm
52433	5.6 m	4.6 m	185.5 kg	3.6 m	ca. 2.750 mm × ca. 800 mm × ca. 600 mm
52443	6.45 m	5.45 m	229.6 kg	4.45 m	ca. 2.750 mm × ca. 800 mm × ca. 700 mm
52453	7.6 m	6.6 m	289.1 kg	5.6 m	ca. 2.750 mm × ca. 800 mm × ca. 950 mm
52463	8.4 m	7.4 m	303.3 kg	6.4 m	ca. 2.750 mm × ca. 800 mm × ca. 1.000 mm
52473	9.55 m	8.55 m	329.7 kg	7.55 m	ca. 2.750 mm × ca. 800 mm × ca. 1.100 mm
52483	10.4 m	9.4 m	337.9 kg	8.4 m	ca. 2.750 mm × ca. 800 mm × ca. 1.200 mm
52493	11.5 m	10.5 m	403.5 kg	9.5 m	ca. 2.750 mm × ca. 800 mm × ca. 1.350 mm
52403	12.35 m	11.35 m	411.7 kg	10.35 m	ca. 2.750 mm × ca. 800 mm × ca. 1.450 mm



Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Transport-abmessungen
					mm
52413	13.45 m	12.45 m	429.5 kg	11.45 m	ca. 2.750 mm × ca. 800 mm × ca. 1.600 mm