MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.



Produktbeschreibung

- Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften

Garantie: 10 Jahre
Gerüstbreite: 0.75 m
Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²)
Gerüstlänge: 1.8 m
Holmdurchmesser: 50 mm
Klauenart: automatisch
Normen: EN 1004-1
Plattformbreite: 0.6 m
Plattformgröße: 0,6m × 1,8m
Plattformlänge: 1.8 m
Rollen spindelbar: Ja
Rollendurchmesser: 200 mm
Sprossendurchmesser: 50 mm

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Transport-abmessungen
52225	3.4 m	2.65 m	95.2 kg	1.4 m	2.100 mm × 900 mm × 400 mm
52235	4.5 m	3.75 m	117.8 kg	2.5 m	2.100 mm × 900 mm × 500 mm
52245	5.35 m	4.6 m	145.4 kg	3.35 m	2.100 mm × 900 mm × 600 mm
52255	6.45 m	5.7 m	158.6 kg	4.45 m	2.100 mm × 900 mm × 700 mm
52265	7.3 m	6.55 m	186.2 kg	5.3 m	2.100 mm × 900 mm × 800 mm
52275	8.4 m	7.65 m	199.4 kg	6.4 m	2.100 mm × 900 mm × 900 mm

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Transport-abmessungen
52285	9.25 m	8.5 m	234.6 kg	7.25 m	2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm
52295	10.4 m	9.65 m	247.8 kg	8.4 m	2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm
52305	11.2 m	10.45 m	275.4 kg	9.2 m	2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm
52315	12.35 m	11.6 m	288.6 kg	10.35 m	2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm
52325	13.2 m	12.45 m	316.2 kg	11.2 m	2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm