

MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52475

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

Produktbeschreibung

- Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 8.4 m
 Garantie: 10 Jahre
 Gerüstbreite: 1.35 m
 Gerüsthöhe: 7.65 m
 Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²)
 Gerüstlänge: 1.8 m
 Gewicht: 248.5 kg
 Holmdurchmesser: 50 mm
 Klauenart: automatisch
 Normen: EN 1004-1
 Plattformbreite: 1.2 m
 Plattformgröße: 1,2m × 1,8m
 Plattformhöhe: 6.4 m
 Plattformlänge: 1.8 m
 Rollen spindelbar: Ja
 Rollendurchmesser: 200 mm
 Sprossendurchmesser: 50 mm
 Transportabmessungen: 2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm

Zubehör und Ersatzteile



Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	800172	Federclip für Gerüste	Ersatzteil