

CompactMaster S-PLUS 2T

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

Produktbeschreibung

- Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (unterer Teil inkl. Scharnier); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Produkteigenschaften

Gerüstbreite: 1.45 m
 Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²)
 Gerüstlänge: 1.8 m
 Holmdurchmesser: 50 mm
 Klauenart: automatisch
 Plattformbreite: 1.2 m
 Plattformgröße: 1,2m × 1,8m
 Plattformlänge: 1.8 m
 Rollen spindelbar: Ja
 Rollendurchmesser: 150 mm
 Sprossendurchmesser: 50 mm
 Transportabmessungen: 0 mm0 mm0 mm

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe
53199	3.75 m	3 m	108.1 kg	1.75 m
53221	4.6 m	3.85 m	161.4 kg	2.6 m
53231	5.7 m	4.95 m	189.4 kg	3.7 m
53241	6.55 m	5.8 m	225 kg	4.55 m
53251	7.65 m	6.9 m	250.7 kg	5.65 m
53261	8.5 m	7.75 m	284 kg	6.5 m
53271	9.6 m	8.9 m	312 kg	7.6 m
53281	10.45 m	9.7 m	345.3 kg	8.4 m
53291	11.6 m	10.85 m	373.3 kg	9.6 m



Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe
53201	12.4 m	11.7 m	406.6 kg	10.4 m
53211	13.55 m	12.8 m	434.6 kg	11.55 m