CompactMaster S-PLUS 2T - 53199

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.



zum Produkt

Produktbeschreibung

- Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (unterer Teil inkl. Scharnier); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 3.75 m
Garantie: 10 Jahre
Gerüstbreite: 1.45 m
Gerüsthöhe: 3 m
Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²)
Gerüstlänge: 1.8 m
Gewicht: 108.1 kg
Holmdurchmesser: 50 mm
Klauenart: automatisch
Plattformbreite: 1.2 m
Plattformgröße: 1,2m × 1,8m
Plattformhöhe: 1.75 m
Plattformlänge: 1.8 m
Rollen spindelbar: Ja
Rollendurchmesser: 150 mm
Sprossendurchmesser: 50 mm
Transportabmessungen: 0 mm0 mm0 mm

Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	820688	Automatik-Stahl-Scharnier	Ersatzteil
	800172	Federclip für Gerüste	Ersatzteil