Schachtleiter, Edelstahl, 300 mm lichte Breite



zum Produkt

Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 340 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
- Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
- Material: Edelstahl V4A (1.4571).

Produkteigenschaften

Garantie: 10 Jahre
Leiterbreite: 340 mm
Material: Edelstahl
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm
Stufentiefe: 29 mm

Hinweise und Besonderheiten

Bei möglicher Absturzhöhe ab 5,00 m oder bei besonderen Gefährdungen beim Einstieg auch unter 5,00 m sind Steigschutzeinrichtungen zwingend erforderlich (ASR A1.8). Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene mittig auf den Sprossen.
Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Gewicht	Länge	Sprossen-anzahl
47341	5.2 kg	1.12 m	4
47342	6.6 kg	1.4 m	5
47343	8 kg	1.68 m	6
47344	9.4 kg	1.96 m	7
47345	10.8 kg	2.24 m	8
47346	12.2 kg	2.52 m	9
47347	13.6 kg	2.8 m	10
47348	15 kg	3.08 m	11
47349	16.4 kg	3.36 m	12
47643	17.8 kg	3.64 m	13
47644	19.2 kg	3.92 m	14
47645	20.6 kg	4.2 m	15