Schachtleiter, GFK, 300 mm lichte Breite - 47363



zum Produkt

Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 340 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
- Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).

Produkteigenschaften

Garantie: 10 Jahre
Gewicht: 4.3 kg
Leiterbreite: 350 mm
Länge: 1.68 m
Material: GFK
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm
Sprossenanzahl: 6
Stufentiefe: 30 mm

Hinweise und Besonderheiten

Bei möglicher Absturzhöhe ab 5,00 m oder bei besonderen Gefährdungen beim Einstieg auch unter 5,00 m sind Steigschutzeinrichtungen zwingend erforderlich (ASR A1.8). Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene mittig auf den Sprossen.
Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	824152	Endkappe	Ersatzteil
	824455	Buchse	Ersatzteil