

# Mitraset Racklite 19"-Gehäuse

Tragegehäuse für die Aufnahme von Elektronik-Geräten im 19" Raster.

## Produktbeschreibung

- Für die Aufnahme von Elektronik-Geräten im 19" Raster nach VG 95446
- Variable Ausführungen in unterschiedlichen Nenntiefen und Höheneinheiten.
- Umfangreiche Sonderausstattung für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.
- Elastische Stapelelemente an Gehäuse- und Deckelecken.
- Schutzart IP 65 nach DIN EN 60529 und IEC 34-5/529 durch geschweißtes Gehäuse und Deckel mit umlaufender Dichtung.
- Bis zu 15% Gewichtsersparung gegenüber Mitraset Classic.
- Der Schwingrahmen ist mit 8 Gummidämpfern und 2 Massebändern mit dem Gehäuse verbunden.
- Gleiche Nenntiefen sind stapelbar.
- Schirmdämpfung nach MIL-STD-285
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit Aufspringsicherung.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Dichtgeschweißte Ausführung aus hochfesten Aluminiumblechen und -profilen



## Produktvarianten

| Bestell-Nr. | Außenmaß L x B x H         | Einbauhöhe | Gewicht | Nenntiefe |
|-------------|----------------------------|------------|---------|-----------|
| 45893       | 468 mm x 591 mm x 271,5 mm | 3 HE/U     | 9.1 kg  | 350 mm    |
| 45894       | 468 mm x 591 mm x 316 mm   | 4 HE/U     | 9.7 kg  | 350 mm    |
| 45895       | 468 mm x 591 mm x 360,5 mm | 5 HE/U     | 10.1 kg | 350 mm    |
| 45896       | 468 mm x 591 mm x 405 mm   | 6 HE/U     | 10.4 kg | 350 mm    |
| 45897       | 468 mm x 591 mm x 449,5 mm | 7 HE/U     | 10.7 kg | 350 mm    |
| 45898       | 468 mm x 591 mm x 494 mm   | 8 HE/U     | 11 kg   | 350 mm    |
| 45899       | 468 mm x 591 mm x 538,5 mm | 9 HE/U     | 11.4 kg | 350 mm    |
| 45900       | 468 mm x 591 mm x 583 mm   | 10 HE/U    | 11.7 kg | 350 mm    |
| 45901       | 468 mm x 591 mm x 627,5 mm | 11 HE/U    | 12 kg   | 350 mm    |
| 45902       | 468 mm x 591 mm x 672 mm   | 12 HE/U    | 12.4 kg | 350 mm    |
| 45903       | 598 mm x 591 mm x 271,5 mm | 3 HE/U     | 10.5 kg | 480 mm    |
| 45904       | 598 mm x 591 mm x 316 mm   | 4 HE/U     | 11.2 kg | 480 mm    |
| 45905       | 598 mm x 591 mm x 360,5 mm | 5 HE/U     | 11.6 kg | 480 mm    |
| 45906       | 598 mm x 591 mm x 405 mm   | 6 HE/U     | 11.9 kg | 480 mm    |
| 45907       | 598 mm x 591 mm x 449,5 mm | 7 HE/U     | 12.3 kg | 480 mm    |



| Bestell-Nr. | Außenmaß L x B x H         | Einbauhöhe | Gewicht | Nenntiefe |
|-------------|----------------------------|------------|---------|-----------|
| 45908       | 598 mm × 591 mm × 494 mm   | 8 HE/U     | 12.7 kg | 480 mm    |
| 45909       | 598 mm × 591 mm × 538,5 mm | 9 HE/U     | 13.1 kg | 480 mm    |
| 45910       | 598 mm × 591 mm × 583 mm   | 10 HE/U    | 13.4 kg | 480 mm    |
| 45911       | 598 mm × 591 mm × 627,5 mm | 11 HE/U    | 13.8 kg | 480 mm    |
| 45912       | 598 mm × 591 mm × 672 mm   | 12 HE/U    | 13.8 kg | 480 mm    |
| 45913       | 728 mm × 591 mm × 271,5 mm | 3 HE/U     | 11.8 kg | 610 mm    |
| 45914       | 728 mm × 591 mm × 316 mm   | 4 HE/U     | 12.5 kg | 610 mm    |
| 45915       | 728 mm × 591 mm × 360,5 mm | 5 HE/U     | 12.9 kg | 610 mm    |
| 45916       | 728 mm × 591 mm × 405 mm   | 6 HE/U     | 13.3 kg | 610 mm    |
| 45917       | 728 mm × 591 mm × 449,5 mm | 7 HE/U     | 13.7 kg | 610 mm    |
| 45918       | 728 mm × 591 mm × 494 mm   | 8 HE/U     | 14.2 kg | 610 mm    |
| 45919       | 728 mm × 591 mm × 538,5 mm | 9 HE/U     | 14.6 kg | 610 mm    |
| 45920       | 728 mm × 591 mm × 583 mm   | 10 HE/U    | 15 kg   | 610 mm    |
| 45921       | 728 mm × 591 mm × 627 mm   | 11 HE/U    | 15.4 kg | 610 mm    |
| 45922       | 728 mm × 591 mm × 672 mm   | 12 HE/U    | 15.8 kg | 610 mm    |
| 45923       | 880 mm × 591 mm × 271,5 mm | 3 HE/U     | 13.3 kg | 762 mm    |
| 45924       | 880 mm × 591 mm × 316 mm   | 4 HE/U     | 14 kg   | 762 mm    |
| 45925       | 880 mm × 591 mm × 360,5 mm | 5 HE/U     | 14.5 kg | 762 mm    |
| 45926       | 880 mm × 591 mm × 405 mm   | 6 HE/U     | 15 kg   | 762 mm    |
| 45927       | 880 mm × 591 mm × 449,5 mm | 7 HE/U     | 15.4 kg | 762 mm    |
| 45928       | 880 mm × 591 mm × 494 mm   | 8 HE/U     | 15.9 kg | 762 mm    |
| 45929       | 880 mm × 591 mm × 538,5 mm | 9 HE/U     | 16.4 kg | 762 mm    |
| 45930       | 880 mm × 591 mm × 583 mm   | 10 HE/U    | 16.8 kg | 762 mm    |
| 45931       | 880 mm × 591 mm × 627,5 mm | 11 HE/U    | 17.3 kg | 762 mm    |
| 45932       | 880 mm × 591 mm × 672 mm   | 12 HE/U    | 17.8 kg | 762 mm    |