

# Mitraset Racklite Basic 19"- Gehäuse

Tragegehäuse für die Aufnahme von Elektronik-Geräten im 19" Raster.

## Produktbeschreibung

- Für die Aufnahme von Elektronik-Geräten im 19" Raster nach VG 95446
- Variable Ausführungen in unterschiedlichen Nenntiefen und Höheneinheiten.
- Umfangreiche Sonderausstattung für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.
- Schutzart IP 65 nach DIN EN 60529 und IEC 34-5/529 durch geschweißtes Gehäuse und Deckel mit umlaufender Dichtung.
- Der Schwingrahmen ist mit 8 Gummidämpfern und 2 Massebändern mit dem Gehäuse verbunden.
- Stapelbar durch Stapelnoppen und Vertiefungen.
- Gleiche Nenntiefen sind stapelbar.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit Aufspringsicherung.
- HF-dichte Ausführung als Sonderausstattung lieferbar.



## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Außenmaß L x B x H	Einbauhöhe	Gewicht	Nenntiefe
45943	456 mm x 568 mm x 226 mm	3 HE/U	7.7 kg	350 mm
45944	456 mm x 568 mm x 270,5 mm	4 HE/U	8.3 kg	350 mm
45945	456 mm x 568 mm x 315 mm	5 HE/U	8.7 kg	350 mm
45946	456 mm x 568 mm x 359,5 mm	6 HE/U	9 kg	350 mm
45947	456 mm x 568 mm x 404 mm	7 HE/U	9.3 kg	350 mm
45948	456 mm x 568 mm x 448,5 mm	8 HE/U	9.6 kg	350 mm
45949	456 mm x 568 mm x 493 mm	9 HE/U	10 kg	350 mm
45950	456 mm x 568 mm x 537,5 mm	10 HE/U	10.3 kg	350 mm
45951	456 mm x 568 mm x 582 mm	11 HE/U	10.6 kg	350 mm
45952	456 mm x 568 mm x 626,5 mm	12 HE/U	11 kg	350 mm
45953	586 mm x 568 mm x 226 mm	3 HE/U	9.1 kg	480 mm
45954	586 mm x 568 mm x 270,5 mm	4 HE/U	9.8 kg	480 mm
45955	586 mm x 568 mm x 315 mm	5 HE/U	10.2 kg	480 mm
45956	586 mm x 568 mm x 359,5 mm	6 HE/U	10.5 kg	480 mm
45957	586 mm x 568 mm x 404 mm	7 HE/U	10.5 kg	480 mm
45958	586 mm x 568 mm x 448,5 mm	8 HE/U	11.3 kg	480 mm
45959	586 mm x 568 mm x 493 mm	9 HE/U	11.7 kg	480 mm



Bestell-Nr.	Außenmaß L x B x H	Einbauhöhe	Gewicht	Nenntiefe
45960	586 mm × 568 mm × 537,5 mm	10 HE/U	12 kg	480 mm
45961	586 mm × 568 mm × 582 mm	11 HE/U	12.4 kg	480 mm
45962	586 mm × 568 mm × 626,5 mm	12 HE/U	12.8 kg	480 mm
45963	716 mm × 568 mm × 226 mm	3 HE/U	10.4 kg	610 mm
45964	716 mm × 568 mm × 270,5 mm	4 HE/U	11.1 kg	610 mm
45965	716 mm × 568 mm × 315 mm	5 HE/U	11.5 kg	610 mm
45966	716 mm × 568 mm × 359,5 mm	6 HE/U	11.9 kg	610 mm
45967	716 mm × 568 mm × 404 mm	7 HE/U	12.3 kg	610 mm
45968	716 mm × 568 mm × 448,5 mm	8 HE/U	12.8 kg	610 mm
45969	716 mm × 568 mm × 493 mm	9 HE/U	13.2 kg	610 mm
45970	716 mm × 568 mm × 537,5 mm	10 HE/U	13.6 kg	610 mm
45971	716 mm × 568 mm × 582 mm	11 HE/U	14 kg	610 mm
45972	716 mm × 568 mm × 626,5 mm	12 HE/U	14.4 kg	610 mm
45973	x x			
45974	x x			
45975	x x			
45976	x x			
45977	x x			
45978	x x			
45979	x x			
45980	x x			
45981	x x			
45982	x x			