

Podesttreppe

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen mit Plattform.

Produktbeschreibung

- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10).
- Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.



Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.
Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Produkteigenschaften

Belastung: max. 300 kg
Garantie: 10 Jahre
Normen: EN ISO 14122
Plattformlänge: 600 mm
max. Belastung Stufe: 150 kg

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Ausladung	Neigung	Stufenanzahl	Stufenbreite	senkrechte Höhe
40155424	1730 mm	45 °	5	600 mm	1070 mm
40155426	2160 mm	45 °	7	600 mm	1500 mm
40155428	2590 mm	45 °	9	600 mm	1930 mm
40155430	3020 mm	45 °	11	600 mm	2360 mm
40155432	3451 mm	45 °	13	600 mm	2790 mm
40155434	3881 mm	45 °	15	600 mm	3220 mm
40155436	4311 mm	45 °	17	600 mm	3650 mm
40155438	4741 mm	45 °	19	600 mm	4080 mm
40155444	1730 mm	45 °	5	800 mm	1070 mm
40155446	2160 mm	45 °	7	800 mm	1500 mm
40155448	2590 mm	45 °	9	800 mm	1930 mm
40155450	3020 mm	45 °	11	800 mm	2360 mm

Bestell-Nr.	Ausladung	Neigung	Stufenanzahl	Stufenbreite	senkrechte Höhe
40155452	3451 mm	45 °	13	800 mm	2790 mm
40155454	3881 mm	45 °	15	800 mm	3220 mm
40155456	4311 mm	45 °	17	800 mm	3650 mm
40155458	4741 mm	45 °	19	800 mm	4080 mm
40155464	1730 mm	45 °	5	1000 mm	1070 mm
40155466	2160 mm	45 °	7	1000 mm	1500 mm
40155468	2590 mm	45 °	9	1000 mm	1930 mm
40155470	3020 mm	45 °	11	1000 mm	2360 mm
40155472	3451 mm	45 °	13	1000 mm	2790 mm
40155474	3881 mm	45 °	15	1000 mm	3220 mm
40155476	4311 mm	45 °	17	1000 mm	3650 mm
40155478	4741 mm	45 °	19	1000 mm	4080 mm
40155364	1407 mm	60 °	5	600 mm	1250 mm
40155366	1695 mm	60 °	7	600 mm	1750 mm
40155368	1984 mm	60 °	9	600 mm	2250 mm
40155370	2273 mm	60 °	11	600 mm	2750 mm
40155372	2561 mm	60 °	13	600 mm	3250 mm
40155374	2850 mm	60 °	15	600 mm	3750 mm
40155376	3139 mm	60 °	17	600 mm	4250 mm
40155378	3427 mm	60 °	19	600 mm	4750 mm
40155384	1407 mm	60 °	5	800 mm	1250 mm
40155386	1695 mm	60 °	7	800 mm	1750 mm
40155388	1984 mm	60 °	9	800 mm	2250 mm
40155390	2273 mm	60 °	11	800 mm	2750 mm
40155392	2561 mm	60 °	13	800 mm	3250 mm
40155394	2850 mm	60 °	15	800 mm	3750 mm
40155396	3139 mm	60 °	17	800 mm	4250 mm
40155398	3427 mm	60 °	19	800 mm	4750 mm
40155404	1407 mm	60 °	5	1000 mm	1250 mm
40155406	1695 mm	60 °	7	1000 mm	1750 mm
40155408	1984 mm	60 °	9	1000 mm	2250 mm
40155410	2273 mm	60 °	11	1000 mm	2750 mm
40155412	2561 mm	60 °	13	1000 mm	3250 mm
40155414	2850 mm	60 °	15	1000 mm	3750 mm
40155416	3139 mm	60 °	17	1000 mm	4250 mm
40155418	3427 mm	60 °	19	1000 mm	4750 mm