

# Reachmaster S-PLUS 1T

Das wirtschaftliche Klappgerüst mit vorlaufenden Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

## Produktbeschreibung

- Gerüstbreite: 0,68 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 2,90 m bis max. 9,85 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung bis Arbeitshöhe 6,55m.



## Produkteigenschaften

Länge als Arbeitsbühne: 1.8 m  
 Plattformbreite: 0.6 m  
 Plattformgröße: 0,6m × 1,8m

## Produktvarianten

| Bestell-Nr. | Arbeitshöhe | Gerüsthöhe | Gewicht  | Plattformhöhe |
|-------------|-------------|------------|----------|---------------|
| 53743       | 4.55 m      | 3.9 m      | 75.9 kg  | 2.55 m        |
| 53744       | 5.7 m       | 5 m        | 127.7 kg | 3.7 m         |
| 53745       | 6.55 m      | 5.85 m     | 132.3 kg | 4.55 m        |
| 53746       | 7.85 m      | 7.15 m     | 183.1 kg | 5.85 m        |
| 53747       | 8.7 m       | 8.05 m     | 190 kg   | 6.7 m         |
| 53748       | 9.85 m      | 8.9 m      | 223.9 kg | 7.85 m        |