

# Reachmaster S-PLUS 1T - 53745

Das wirtschaftliche Klappgerüst mit vorlaufenden Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

## Produktbeschreibung

- Gerüstbreite: 0,68 m; Gerüsthöhe: 1,80 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 2,90 m bis max. 9,85 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung bis Arbeitshöhe 6,55m.



## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 6.55 m  
 Gerüsthöhe: 5.85 m  
 Gewicht: 132.3 kg  
 Länge als Arbeitsbühne: 1.8 m  
 Plattformbreite: 0.6 m  
 Plattformgröße: 0,6m × 1,8m  
 Plattformhöhe: 4.55 m

## Zubehör und Ersatzteile









Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	42750	Aufsteckrahmen, 2,00 m	Stückliste
	42734	Klapprahmeneinheit	Stückliste
	42837	Vorlaufendes Geländer	Stückliste
	42742	Horizontalstrebe	Stückliste

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
			
	42741	Diagonalstrebe	Stückliste
	42725	Plattform mit Klappe	Stückliste
	42943	Längsbord	Stückliste
	42731	Querbord	Stückliste
	42756	Dreiecksausleger	Stückliste
	42743	Lenkrolle mit Zapfen $\varnothing$ 125 mm	Stückliste