Betankungsleiter mit 3 Stufen - 40097

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Nutzen Sie diese Leiter auch ganz speziell als Betankungsleiter für den schnellen und sicheren Betankungseinsatz.

zum Produkt

Produktbeschreibung

- Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Nutzen Sie diese Leiter auch ganz speziell als Betankungsleiter für den schnellen und sicheren Betankungseinsatz.
- Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung, bietet unsere Leiter zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter.
- Für Standsicherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter.
- Die großzügige Plattform (500x450mm) aus Stahl-Gitterrost mit einer Rutschsicherheitsklasse R13, sorgt auch mit ihrer flüssigkeitsdurchlässigen Ausführung für höchste Standsicherheit.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Zwei elektrisch ableitfähige Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter.
- Für unsere Leitern wurden die europäischen Normen EN 131-1, -2 und EN 131-7 angewandt.
- Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
- Große, geriefte Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Umlaufender Handlauf.
- Breite Quertraverse.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 2.8 m
Belastung: max. 150 kg
Beschichtung: natur
Breite Quertraverse: 1 m
Garantie: 10 Jahre
Gewicht: 15 kg
Holmhöhe: 73 mm
Material: Alu, natur
Plattformhöhe: 0.8 m
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm

Sprossen-/Stufenart: R13-Stufe
Stufenanzahl: 3
Stufentiefe: 80 mm
Transportabmessungen: 1.800 mm × 1.050 mm × 400 mm
elektrisch ableitfähig: ja
untere, äußere Breite: 1000 mm

Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	827613	Spreizsicherung (Gurtband)	Ersatzteil