

Betankungsleiter mit 5 Stufen - 40099

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Nutzen Sie diese Leiter auch ganz speziell als Betankungsleiter für den schnellen und sicheren Betankungseinsatz.

Produktbeschreibung

- Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Nutzen Sie diese Leiter auch ganz speziell als Betankungsleiter für den schnellen und sicheren Betankungseinsatz.
- Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung, bietet unsere Leiter zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter.
- Für Standsicherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter.
- Die großzügige Plattform (500x450mm) aus Stahl-Gitterrost mit einer Rutschsicherheitsklasse R13, sorgt auch mit ihrer flüssigkeitsdurchlässigen Ausführung für höchste Standsicherheit.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Zwei elektrisch ableitfähige Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter.
- Für unsere Leitern wurden die europäischen Normen EN 131-1, -2 und EN 131-7 angewandt.
- Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
- Große, geriefte Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Umlaufender Handlauf.
- Breite Quertraverse.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 3.35 m
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Breite Quertraverse: 1.2 m
 Garantie: 10 Jahre
 Gewicht: 18 kg
 Holmhöhe: 73 mm
 Material: Alu, natur
 Plattformhöhe: 1.35 m
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm

Sprossen-/Stufenart: R13-Stufe
Stufenanzahl: 5
Stufentiefe: 80 mm
Transportabmessungen: 2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm
elektrisch ableitfähig: ja
untere, äußere Breite: 1200 mm

Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	827613	Spreizsicherung (Gurtband)	Ersatzteil