

Everest 3DE

Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.

Produktbeschreibung

- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44851-44852.
- Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 38 mm
 äußere Breite der Unterleiter: 490 mm



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

| Bestell-Nr. | Arbeitshöhe | Breite Quertraverse | Gewicht | Holmhöhe | Leiterlänge, ausgefahren | Leiterlänge, eingefahren | Sprossenanzahl | Sprossenanzahl | Transportabmessungen |
|-------------|-------------|---------------------|---------|----------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 44851 | = 5.95 m | 0.9 m | 15.3 kg | 68 mm | 5.25 m | 2.41 m | 8 | 3 × 8 | 2.410 mm × 500 mm × 170 mm |
| 44852 | 7.25 m | 1.1 m | 19.2 kg | 73 mm | 6.65 m | 2.97 m | 10 | 3 × 10 | 2.970 mm × 500 mm × 190 mm |
| 44853 | 8.8 m | 1.2 m | 24.2 kg | 85 mm | 8.33 m | 3.53 m | 12 | 3 × 12 | 3.530 mm × 500 mm × 190 mm |
| 44854 | 9.9 m | 1.2 m | 36 kg | 85 mm | 9.45 m | 4.09 m | 14 | 3 × 14 | 4.090 mm × 500 mm × 190 mm |