

Stella LH

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene bis Ø 36 mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.



Belastung: max. 150 kg Beschichtung: natur Garantie: 10 Jahre Material: Aluminium

Normen: EN 131 professional

Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm

Sprossen-/Stufenart: geriffelt

Stufentiefe: 30 mm





Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben! Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Senkrechte Einhängehöhe	Stufenanzahl	maximale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe
1041511	2.8 m	=1,33m-=1,86 m	6	1.86 m	1.33 m
1041512	3.35 m	=1,87m-=2,41 m	8	2.41 m	1.87 m
1041513	3.9 m	=2,42m-=2,95 m	10	2.95 m	2.42 m
1041514	4.4 m	=2,96m-=3,49 m	12	3.49 m	2.96 m
1041515	4.95 m	=3,5m-=4,03 m	14	4.03 m	3.5 m