


# XLstep S

Peso reducido, larga durabilidad, buena relación calidad/precio y gran acabado.

## Descripción del producto

- Peso reducido, larga durabilidad, buena relación calidad/precio y gran acabado.
- Peldaños con huella p.trab.cómodamente.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Peldaños con huella de 80 mm para trabajar cómodamente.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 x 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 4 peldaños.
- Peldaños tres veces remachados a los largueros.
- Tacos (pies) de PVC intercambiables de máxima adherencia al suelo.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.



## Características del producto

Ancho de la plataforma: 300 mm  
 Bandeja para materiales: Aluminio  
 Carga: max. 150 kg  
 Distancia de los peldaños en vertical: 250 mm  
 Estándares: EN 131 professional  
 Garantía: 10 años  
 Huella: 80 mm  
 Material: Aluminio  
 Medida larguero: 42 mm  
 Medida plataforma: 250 mm  
 Recubrimiento: anodizado  
 Tipo de peldaño: estriado  
 Unión larguero peldaño/escalón: remachado

## Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

## Variantes de producto

Número de orden	Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	Altura de la plataforma	Altura de trabajo	Altura vertical de la escalera	Ancho exterior, parte inferior	Dimensiones de transporte	Longitud de la escalera
41223	42mm / 42mm	0.74 m	2.75 m	1.42 m	0.49 m	aprox. 1.560 mm x aprox. 490 mm x aprox. 155 mm	1.56 m
41224	42mm / 42mm	0.99 m	3 m	1.67 m	0.52 m	aprox. 1.830 mm x aprox. 520 mm x aprox. 155 mm	1.83 m
41225	42mm / 42mm	1.24 m	3.25 m	1.92 m	0.55 m	aprox. 2.100 mm x aprox. 550 mm x aprox. 155 mm	2.1 m
41226	48mm / 42mm	1.49 m	3.5 m	2.17 m	0.57 m	aprox. 2.370 mm x aprox. 570 mm	2.37 m



Número de orden	Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	Altura de la plataforma	Altura de trabajo	Altura vertical de la escalera	Ancho exterior, parte inferior	Dimensiones de transporte	Longitud de la escalera
						mm × aprox. 155 mm	
41227	48mm / 42mm	1.74 m	3.75 m	2.42 m	0.61 m	aprox. 2.640 mm × aprox. 610 mm × aprox. 155 mm	2.64 m
41228	48mm / 42mm	1.99 m	4 m	2.67 m	0.63 m	aprox. 2.910 mm × aprox. 630 mm × aprox. 155 mm	2.91 m
41230	48mm / 42mm	2.49 m	4.5 m	3.17 m	0.69 m	aprox. 3.450 mm × aprox. 690 mm × aprox. 155 mm	3.45 m

Número de orden	Medida base	Medida larguero	Nº de peldaños con plataforma	Peso	Sistema antiapertura
41223	0,74 m × 0,49 m	42 mm	3	6 kg	
41224	0,91 m × 0,52 m	42 mm	4	6.9 kg	Cinta de seguridad
41225	1,08 m × 0,55 m	42 mm	5	7.7 kg	Cinta de seguridad
41226	1,25 m × 0,57 m	48 mm	6	9.1 kg	Cinta de seguridad
41227	1,42 m × 0,61 m	48 mm	7	10.2 kg	Cinta de seguridad
41228	1,59 m × 0,63 m	48 mm	8	11.7 kg	Cinta de seguridad
41230	1,93 m × 0,69 m	48 mm	10	14.1 kg	Cinta de seguridad