

## Meistertritt S

Posición segura sobre plataforma de gran tamaño y resistencia antideslizante alta de los peldaños cumple con las nuevas exigencias a las escaleras con plataforma.

### Descripción del producto

- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Gran plataforma de aluminio estriado (380 mm x 390 mm).
- Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
- De serie con dos barandillas de subida.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 5 peldaños.
- Altura de la barandilla en la plataforma: 1.000 mm.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.



### Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo: 73mm / 58mm  
 Ancho de la plataforma: 390 mm  
 Bandeja para materiales: Aluminio  
 Carga: max. 150 kg  
 Distancia de los peldaños en vertical: 265 mm  
 Huella: 80 mm  
 Longitud como plataforma de trabajo: 380 mm  
 Recubrimiento: natural  
 Sistema antiapertura: Cinta de seguridad  
 Tipo de peldaño: Safer Step  
 Tipo de producto: Escalera de tijera bilateral, peldaños de 80 mm. SAFERSTEP.  
 Unión larguero peldaño/escalón: embutido

### Consejos y características especiales

Posibilidad de ponerle ruedas a partir de 5 peldaños.

### Variantes de producto

Número de orden	Altura de la plataforma	Altura de trabajo	Altura vertical de la escalera	Ancho exterior, parte inferior	Dimensiones de transporte	Longitud de la escalera	Medida base	Nº de peldaños con plataforma	Peso
41632	0.77 m	2.8 m	1.77 m	0.59 m	1.920 mm x 590 mm x 155 mm	1.92 m	0,91 m x 0,59 m	3	9.5 kg
41633	1.03 m	3 m	2.03 m	0.62 m	2.200 mm x 620 mm x 155 mm	2.2 m	1,08 m x 0,62 m	4	10.7 kg
41634	1.29 m	3.3 m	2.29 m	0.65 m	2.480 mm x 650 mm x 155 mm	2.48 m	1,26 m x 0,65 m	5	12.1 kg

Número de orden	Altura de la plataforma	Altura de trabajo	Altura vertical de la escalera	Ancho exterior, parte inferior	Dimensiones de transporte	Longitud de la escalera	Medida base	Nº de peldaños con plataforma	Peso
					mm				
40477	1.55 m	3.55 m	2.55 m	0.68 m	2.750 mm × 680 mm × 155 mm	2.75 m	1,43 m × 0,68 m	6	13.8 kg
40478	2.07 m	4.1 m	3.07 m	0.74 m	3.320 mm × 740 mm × 155 mm	3.32 m	1,76 m × 0,74 m	8	16.7 kg
40479	2.59 m	4.6 m	3.59 m	0.8 m	3.388 mm × 800 mm × 155 mm	3.88 m	2,11 m × 0,8 m	10	20.3 kg
41635	3.11 m	5.1 m	4.11 m	0.86 m	4.440 mm × 860 mm × 155 mm	4.44 m	2,46 m × 0,86 m	12	23.3 kg