

Comfortstep B

Gran confort durante el trabajo gracias a peldaños con cantos acolchados que protegen las espinillas unido a un acabado de alta calidad.

Descripción del producto

- Escalones de 80 mm con borde delantero acolchado.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Esquinas de los peldaños con protecciones de PVC.
- Tacos (pies) de PVC intercambiables de máxima adherencia al suelo.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
- Peldaños atornillados a los largueros.



Características del producto

Carga: max. 150 kg
 Distancia de los peldaños en vertical: 250 mm
 Huella: 80 mm
 Material: Aluminio
 Número de piezas de escalera: 2
 Recubrimiento: anodizado
 Sistema antiapertura: Cinta de seguridad
 Tipo de peldaño: Borde delantero del peldaño acolchado
 Tipo de producto: Escalera de tijera con escalones atornillados
 Unión larguero peldaño/escalón: atornillado



Consejos y características especiales

Confort máximo gracias a los peldaños acolchados.

Variantes de producto

Número de orden	Altura de trabajo	Altura vertical de la escalera	Ancho exterior, parte inferior	Dimensiones de transporte	Longitud de la escalera	Medida base	Nº de peldaños	Nº de peldaños	Peso
41432	2.25 m	0.75 m	0.44 m	840 mm × 445 mm × 174 mm	0.84 m	0,74 m × 0,44 m	3	2 × 3	4.4 kg
41433	2.5 m	1 m	0.47 m	1.110 mm × 470 mm × 174 mm	1.11 m	0,95 m × 0,47 m	4	2 × 4	5.8 kg
41434	2.75 m	1.25 m	0.5 m	1.380 mm × 500 mm × 174 mm	1.38 m	1,15 m × 0,5 m	5	2 × 5	7.3 kg
41435	3 m	1.5 m	0.53 m	1.650 mm × 530 mm × 174 mm	1.65 m	1,35 m × 0,53 m	6	2 × 6	8.8 kg
41436	3.25 m	1.75 m	0.56 m	1.920 mm × 560 mm × 174 mm	1.92 m	1,55 m × 0,56 m	7	2 × 7	10.3 kg
41437	3.5 m	2 m	0.59 m	2.185 mm × 590 mm × 174 mm	2.18 m	1,75 m × 0,59 m	8	2 × 8	12.2 kg
41438	4 m	2.5 m	0.65 m	2.725 mm × 650	2.72 m	2,16 m ×	10	2 × 10	15.8

Número de orden	Altura de trabajo	Altura vertical de la escalera	Ancho exterior, parte inferior	Dimensiones de transporte	Longitud de la escalera	Medida base	Nº de peldaños	Nº de peldaños	Peso
				mm × 174 mm		0,65 m			kg
41430	4.25 m	2.75 m	0.68 m	3.000 mm × 680 mm × 174 mm	2.99 m	2,36 m × 0,68 m	11	2 × 11	17.6 kg
41439	4.49 m	2.99 m	0.69 m	2.876 mm × 657 mm × 174 mm	3.25 m	2,31 m × 0,66 m	12	2 × 12	20.3 kg