

# Ganchos de seguridad certificados según DN EN 517

## Descripción del producto

- Obligatorio: mínimo dos ganchos de fijación de forma intercalada. En escaleras hasta 4,20 dos ganchos de seguridad como soporte.
- "Para cada tramo adicional de 2,00/2,80 m: 1 gancho

### Características del producto

Garantía: Missing translation



## Consejos y características especiales

Los ganchos de fijación que hacen de soporte se deben montar centralizado en los cabrios. Tamaño del cabrio más pequeño: 60 x 80 mm.

#### Variantes de producto

Número de orden	Color	Dimensiones de transporte	Material	Peso	Versión
40969	Acero galvanizado	450 mm × 210 mm × 30 mm	Acero galvanizado	1.2 kg	para tejas mixtas y tejas con borde
40490	Marrón cobre	430 mm × 200 mm × 30 mm	Acero, recubierto en polvo	1.1 kg	para tejas mixtas y tejas con borde
40970	Rojo teja	450 mm × 210 mm × 30 mm	Acero, recubierto en polvo	1.2 kg	para tejas mixtas y tejas con borde
40967	Marrón	450 mm × 210 mm × 30 mm	Acero, recubierto en polvo	1.2 kg	para tejas mixtas y tejas con borde
41399	Gris antracita	450 mm × 200 mm × 30 mm	Acero, recubierto en polvo	1.2 kg	para tejas mixtas y tejas con borde
41386	Acero galvanizado	430 mm × 190 mm × 30 mm	Acero galvanizado	1 kg	Para tejas planas
40492	Marrón cobre	430 mm × 200 mm × 30 mm	Acero, recubierto en polvo	1.2 kg	Para tejas planas
41387	Rojo teja	420 mm × 200 mm × 30 mm	Acero, recubierto en polvo	1 kg	Para tejas planas
41388	Marrón	430 mm × 190 mm × 30 mm	Acero, recubierto en polvo	1 kg	Para tejas planas
41389	Gris antracita	430 mm × 190 mm × 30 mm	Acero, recubierto en polvo	1 kg	Para tejas planas