



## MultiTower 2DT, 1,80 m

Las escaleras anchas y amplias facilitan un acceso muy cómodo. Gran estabilidad también en grandes alturas.

### Descripción del producto

- Medidas del andamio: 1,35 x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 4,50 - máx. 12,35 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Entrada cómoda por el marco de acceso en el nivel inferior.
- Escaleras interiores con rellano y huella de 100 mm.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m<sup>2</sup>).
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.
- Bajo pedido se pueden suministrar ruedas más pequeñas y económicas pero hasta cierta altura de andamio.



al producto



### Características del producto

Ancho de la plataforma: 1.2 m  
Ancho del andamio: 1.35 m  
Clase de andamio: 3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)  
Dimensiones de transporte: 0 mm0 mm0 mm  
Diámetro de larguero: 50 mm  
Diámetro de peldaño: 50 mm  
Diámetro de rueda: 200 mm  
Longitud del andamio: 1.8 m  
Medida plataforma: 1.8 m  
Ruedas con husillo: Sí  
Tamaño de la plataforma: 1,2m x 1,8m  
Tipo de garra: automático

### Variantes de producto

Número de orden	Altura de la plataforma	Altura de trabajo	Altura del andamio	Peso
53023	2.5 m	4.5 m	3.5 m	123.7 kg
53043	4.45 m	6.45 m	5.45 m	206.2 kg
53063	6.4 m	8.4 m	7.4 m	258.9 kg
53083	8.4 m	10.4 m	9.4 m	311.6 kg
53003	10.35 m	12.35 m	11.35 m	364.3 kg