

CompactMaster S-PLUS 1T

El campeón entre los andamios plegables ahora también disponible con las barandillas S-PLUS. Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos y plataformas cada 2 m.

Descripción del producto

- Medidas del andamio: 0,75 x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 3,75 - máx. 13,55 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Módulo base plegable para un rápido montaje y desmontaje.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 150 mm. de diámetro con husillo (ref. 42759) para graduar desniveles al milímetro.



al producto



Características del producto

Ancho de la plataforma: 0.6 m
 Ancho del andamio: 0.85 m
 Clase de andamio: 3 (= 200 kg/m²)
 Dimensiones de transporte: 0 mm0 mm0 mm
 Diámetro de larguero: 50 mm
 Diámetro de peldaño: 50 mm
 Diámetro de rueda: 150 mm
 Longitud del andamio: 1.8 m
 Medida plataforma: 1.8 m
 Ruedas con husillo: Sí
 Tamaño de la plataforma: 0,6m x 1,8m
 Tipo de garra: automático

Variantes de producto

Número de orden	Altura de la plataforma	Altura de trabajo	Altura del andamio	Peso
53099	1.75 m	3.75 m	3 m	105.8 kg
53121	2.6 m	4.6 m	3.85 m	123.6 kg
53131	3.7 m	5.7 m	4.95 m	147.8 kg
53141	4.55 m	6.55 m	5.8 m	165.6 kg
53151	5.65 m	7.65 m	6.9 m	189.8 kg
53161	6.5 m	8.5 m	7.75 m	216 kg
53171	7.6 m	9.6 m	8.9 m	231.8 kg
53181	8.4 m	10.45 m	9.7 m	249.6 kg
53191	9.6 m	11.6 m	10.85 m	273.8 kg



Número de orden	Altura de la plataforma	Altura de trabajo	Altura del andamio	Peso
53101	10.4 m	12.4 m	11.7 m	291.6 kg
53111	11.55 m	13.55 m	12.8 m	315.8 kg