

CompactMaster S-PLUS 2T

El campeón entre los andamios plegables ahora también disponible con las barandillas S-PLUS. Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos y plataformas cada 2 m.

Descripción del producto

- Medidas del andamio: 0,85 o 1,45 (parte inferior incl. bisagras) x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 3,75 - máx. 13,55 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Módulo base plegable para un rápido montaje y desmontaje.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 150 mm. de diámetro con husillo (ref. 42759) para graduar desniveles al milímetro.



Características del producto

Ancho de la plataforma: 1.2 m
 Ancho del andamio: 1.45 m
 Cabe por las puertas: No
 Clase de andamio: 3 (= 200 kg/m²)
 Diámetro de larguero: 50 mm
 Diámetro de peldaño: 50 mm
 Garantía: 10 años
 Longitud del andamio: 1.8 m
 Medida plataforma: 1.8 m
 Tamaño de la plataforma: 1,2m x 1,8m
 Tipo de garra: automático

Variantes de producto

Número de orden	Altura de la plataforma	Altura de trabajo	Altura del andamio	Dimensiones de transporte	Diámetro de rueda	Peso	Ruedas con husillo
53400	0.95 m	2.95 m	1.65 m	0 mm x 0 mm x 0 mm	125 mm	52.8 kg	No
53199	1.75 m	3.75 m	3 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	108.1 kg	Sí
53221	2.6 m	4.6 m	3.85 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	161.4 kg	Sí
53231	3.7 m	5.7 m	4.95 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	189.4 kg	Sí
53241	4.55 m	6.55 m	5.8 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	225 kg	Sí
53251	5.65 m	7.65 m	6.9 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	250.7 kg	Sí
53261	6.5 m	8.5 m	7.75 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	284 kg	Sí
53271	7.6 m	9.6 m	8.9 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	312 kg	Sí
53281	8.4 m	10.45 m	9.7 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	345.3 kg	Sí
53291	9.6 m	11.6 m	10.85 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	373.3 kg	Sí
53201	10.4 m	12.4 m	11.7 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	406.6 kg	Sí
53211	11.55 m	13.55 m	12.8 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	434.6 kg	Sí

