

# CompactMaster S-PLUS 2T - 53251

El campeón entre los andamios plegables ahora también disponible con las barandillas S-PLUS. Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos y plataformas cada 2 m.

## Descripción del producto

- Medidas del andamio: 0,85 o 1,45 (parte inferior incl. bisagras) x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 3,75 - máx. 13,55 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Módulo base plegable para un rápido montaje y desmontaje.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 150 mm. de diámetro con husillo (ref. 42759) para graduar desniveles al milímetro.



## Características del producto

Altura de la plataforma: 5.65 m  
 Altura de trabajo: 7.65 m  
 Altura del andamio: 6.9 m  
 Ancho de la plataforma: 1.2 m  
 Ancho del andamio: 1.45 m  
 Clase de andamio: 3 (= 200 kg/m²)  
 Dimensiones de transporte: 0 mm0 mm0 mm  
 Diámetro de larguero: 50 mm  
 Diámetro de peldaño: 50 mm  
 Diámetro de rueda: 150 mm  
 Garantía: 10 años  
 Longitud del andamio: 1.8 m  
 Medida plataforma: 1.8 m  
 Peso: 250.7 kg  
 Ruedas con husillo: Sí  
 Tamaño de la plataforma: 1,2m x 1,8m  
 Tipo de garra: automático

## Accesorios y repuestos

| Imagen | Número de orden | Nombre                                  | Tipo              |
|--------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|
|        | 820688          | Bisagra automática en acero galvanizado | Pieza de recambio |
|        | 800172          | Presilla de muelle para andamios        | Pieza de recambio |