



Composiciones escalera vertical, montaje intercalado, aluminio anodizado

Solución de acceso de varias vías con plataforma de cambio para edificios y máquinas.

Descripción del producto

- Para un montaje fijo. Certificado según UNE EN ISO 14122-4.
- Con jaula de protección dorsal.
- Ancho escalera: 520 mm.
- Anclajes de pared con posibilidad de escoger diferentes distancias a la pared (hasta máx. 600 mm.).
- Distancia máxima entre anclajes de pared: 2,00 m, pero cada escalera debe llevar mínimo 2 anclajes.
- Como opción: barrera de seguridad en el desembarco, puerta de seguridad en el acceso, plataformas.
- Para una composición personalizada póngase en contacto con nosotros.

Características del producto


Material: Aluminio anodizado

Variantes de producto

Número de orden	Altura de subida	Longitud de la escalera incl. barandilla de salida
58507	10.7 m	11.8 m
58518	11.8 m	12.9 m
58526	12.6 m	13.7 m
58538	13.8 m	14.9 m
58549	14.9 m	16 m
58557	15.7 m	16.8 m
58568	16.8 m	17.9 m
58580	18 m	19.1 m
58591	19.1 m	20.2 m



al producto



Consejos y características especiales

No incluye el suministro de tacos y tornillos para la sujeción a la pared.

Los precios de equipos relacionados de escaleras intercaladas, se han calculado del modo siguiente:
Anclaje de pared en forma de estribo en U, 200 mm de barandilla recta rígida por ambos lados, plataforma de tránsito incl. protección de espalda según DIN 18 799-1. En caso de requisitos distinto a los propuestos, utilice por favor nuestro sistema de planificación para escaleras verticales.