

Composiciónes escalera vertical, montaje intercalado, aluminio anodizado

Solución de acceso de varias vías con plataforma de cambio para edificios y máquinas.

Descripción del producto

- Para un montaje fijo. Certificado según UNE EN ISO 14 122-4.
- Con jaula de protección dorsal.
- Ancho escalera: 520 mm.
- Anclajes de pared con posibilidad de escoger diferentes distancias a la pared (hasta máx. 600 mm.).
- Distancia máxima entre anclajes de pared: 2,00 m, pero cada escalera debe llevar mínimo 2 anclajes.
- Como opción: barrera de seguridad en el desembarco, puerta de seguridad en el acceso, plataformas.
- Para una composición personalizada póngase en contacto con nosotros.

Características del producto

Garantía: 10 años

Material: Aluminio anodizado

Consejos y características especiales

No incluye el suministro de tacos y tornillos para la sujeción a la pared.

Los precios de equipos relacionados de escaleras intercaladas, se han calculado del modo siguiente: Anclaje de pared en forma de estribo en U, 200 mm de barandilla recta rígida por ambos lados, plataforma de transito incl. protección de espalda según DIN 18 799-1. En caso de requisitos distinto a los propuestos, utilice por favor nuestro sistema de planificación para escaleras verticales.





Variantes de producto

Número de orden	Altura de subida	Longitud de la escalera incl. barandilla de salida
58507	10.7 m	11.8 m
58518	11.8 m	12.9 m
58526	12.6 m	13.7 m
58538	13.8 m	14.9 m
58549	14.9 m	16 m
58557	15.7 m	16.8 m
58568	16.8 m	17.9 m
58580	18 m	19.1 m
58591	19.1 m	20.2 m