Composiciónes escalera vertical, montaje intercalado, aluminio anodizado - 58549

Solución de acceso de varias vías con plataforma de cambio para edificios y máquinas.



al producto

Descripción del producto

- Para un montaje fijo. Certificado según UNE EN ISO 14 122-4.
- Con jaula de protección dorsal.
- Ancho escalera: 520 mm.
- Anclajes de pared con posibilidad de escoger diferentes distancias a la pared (hasta máx. 600 mm.).
- Distancia máxima entre anclajes de pared: 2,00 m, pero cada escalera debe llevar mínimo 2 anclajes.
- Como opción: barrera de seguridad en el desembarco, puerta de seguridad en el acceso, plataformas.
- Para una composición personalizada póngase en contacto con nosotros.

Características del producto

Altura de subida: 14.9 m
Garantía: 10 años
Longitud de la escalera incl. barandilla de salida: 16 m
Material: Aluminio anodizado

Consejos y características especiales

No incluye el suministro de tacos y tornillos para la sujeción a la pared.
Los precios de equipos relacionados de escaleras intercaladas, se han calculado del modo siguiente: Anclaje de pared en forma de estribo en U, 200 mm de barandilla recta rígida por ambos lados, plataforma de transito incl. protección de espalda según DIN 18 799-1. En caso de requisitos distinto a los propuestos, utilice por favor nuestro sistema de planificación para escaleras verticales.

Accesorios y repuestos

Imagen	Número de orden	Nombre	Tipo