Tapa para de arqueta de aluminio con bañera

Cubiertas para pozos accesibles o transitables con superficie opcional para el área interior y exterior.

Descripción del producto

- Según UNE EN 124 en conjunto con DIN 1229.
- Construcción cónica con múltiples uniones roscadas.
- De fácil apertura, no se atasca.
- Impermeables a la lluvia y los olores.
- Resistencia de carga en modelos para rellenar con el pavimento: 125 kN (= 12,5 t), solamente después de rellenar la bañera en obra con hormigón B 45 (granulado 0-8).
- Incluye 2 ganchos con asa (inox.) para levantar la tapa.
- Profundidad de la bandeja 60 mm (de los cuales 40 mm están cubiertos con una rejilla de acero soldada y 20 mm de superficie libre)

Características del producto

Alto: 80 mm
Material de la cubierta: Aluminio
Material del marco: Aluminio
Profundidad del depósito: 60 mm

Variantes de producto

Número de orden	Dimensiones de transporte	La. x An. x Al. exterior	ancho libre del eje	dimensiones del eje libre	longitud libre del eje
47000	440 mm × 440 mm × 70 mm	440 mm × 440 mm	300 mm	300mm × 300mm	300 mm
47001	590 mm × 590 mm × 70 mm	590 mm × 590 mm	450 mm	450mm × 450mm	450 mm
47002	640 mm × 640 mm × 70 mm	640 mm × 640 mm	500 mm	500mm × 500mm	500 mm
47004	740 mm × 740 mm × 70 mm	740 mm × 740 mm	600 mm	600mm × 600mm	600 mm
47005	770 mm × 770 mm × 70 mm	775 mm × 775 mm	635 mm	635mm × 635mm	635 mm
47007	940 mm × 940 mm × 70 mm	940 mm × 940 mm	800 mm	800mm × 800mm	800 mm
47010	1.140 mm × 1.140 mm × 70 mm	1.140 mm × 1.140 mm	1000 mm	1.000mm × 1.000mm	1000 mm

Cial FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
www.zarges.com
comercial@zarges.es
Errores y omisiones excluidos.