
Escalera de plataforma móvil CREAXESS

Plataforma de trabajo o de acceso móvil con ascenso cómodo. Ideal para trabajos de larga duración, también con herramientas y cambios frecuentes del lugar de trabajo. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.







Descripción del producto

- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo tramex (R12) o perforado (R13).
- Voladizo configurable para adaptarse a los difirentes contornos en la zona de trabajo.
- Rodamiento electroconductor como configuración opcional.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- Estabilizador estrecho con contrapesos bajo pedido.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.

Consejos y características especiales

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.
Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Características del producto

Garantía: 10 años

Variantes de producto

Número de orden	Altura vertical	Ancho de peldaños	Ancho del chásis	Inclinación	Longitud base	Nº de peldaños
40255764	1070 mm	600 mm	1020 mm	45 °	1698 mm	5
40255766	1500 mm	600 mm	1620 mm	45 °	2128 mm	7
40255768	1930 mm	600 mm	1620 mm	45 °	2558 mm	9
40255770	2360 mm	600 mm	1220 mm	45 °	3017 mm	11
40255772	2790 mm	600 mm	1220 mm	45 °	3447 mm	12
40255774	3220 mm	600 mm	1220 mm	45 °	3877 mm	14
40255776	3650 mm	600 mm	1220 mm	45 °	4307 mm	16

Cial FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
www.zarges.com
comercial@zarges.es
Errores y omisiones excluidos.

Número de orden	Altura vertical	Ancho de peldaños	Ancho del chásis	Inclinación	Longitud base	Nº de peldaños
40255778	4080 mm	600 mm	1420 mm	45 °	4737 mm	18
40255780	4510 mm	600 mm	1420 mm	45 °	5167 mm	20
40255784	1070 mm	800 mm	1020 mm	45 °	1698 mm	5
40255786	1500 mm	800 mm	1220 mm	45 °	2128 mm	7
40255788	1930 mm	800 mm	1220 mm	45 °	2558 mm	9
40255790	2360 mm	800 mm	1220 mm	45 °	3017 mm	11
40255792	2790 mm	800 mm	1220 mm	45 °	3447 mm	12
40255794	3220 mm	800 mm	1420 mm	45 °	3877 mm	14
40255796	3650 mm	800 mm	1420 mm	45 °	4307 mm	16
40255798	4080 mm	800 mm	1420 mm	45 °	4737 mm	18
40255800	4510 mm	800 mm	1620 mm	45 °	5167 mm	20
40255804	1070 mm	1000 mm	1420 mm	45 °	1698 mm	5
40255806	1500 mm	1000 mm	1420 mm	45 °	2128 mm	7
40255808	1930 mm	1000 mm	1420 mm	45 °	2558 mm	9
40255810	2360 mm	1000 mm	1420 mm	45 °	3017 mm	11
40255812	2790 mm	1000 mm	1420 mm	45 °	3447 mm	12
40255814	3220 mm	1000 mm	1420 mm	45 °	3877 mm	14
40255816	3650 mm	1000 mm	1420 mm	45 °	4307 mm	16
40255818	4080 mm	1000 mm	1420 mm	45 °	4737 mm	18
40255820	4510 mm	1000 mm	1620 mm	45 °	5167 mm	20
40255704	1250 mm	600 mm	1220 mm	60 °	1453 mm	5
40255706	1750 mm	600 mm	1420 mm	60 °	1707 mm	7
40255708	2250 mm	600 mm	1820 mm	60 °	1996 mm	9
40255710	2750 mm	600 mm	1620 mm	60 °	2285 mm	11
40255712	3250 mm	600 mm	1620 mm	60 °	2607 mm	12
40255714	3750 mm	600 mm	1620 mm	60 °	2896 mm	14
40255716	4250 mm	600 mm	1620 mm	60 °	3185 mm	17
40255724	1250 mm	800 mm	1220 mm	60 °	1453 mm	5
40255726	1750 mm	800 mm	1220 mm	60 °	1707 mm	7
40255728	2250 mm	800 mm	1620 mm	60 °	1996 mm	9
40255730	2750 mm	800 mm	1420 mm	60 °	2285 mm	11
40255732	3250 mm	800 mm	1420 mm	60 °	2607 mm	12
40255734	3750 mm	800 mm	1420 mm	60 °	2896 mm	14
40255736	4250 mm	800 mm	1620 mm	60 °	3185 mm	17
40255744	1250 mm	1000 mm	1420 mm	60 °	1453 mm	5
40255746	1750 mm	1000 mm	1420 mm	60 °	1707 mm	7
40255748	2250 mm	1000 mm	1420 mm	60 °	1996 mm	9
40255750	2750 mm	1000 mm	1420 mm	60 °	2285 mm	11
40255752	3250 mm	1000 mm	1420 mm	60 °	2607 mm	12
40255754	3750 mm	1000 mm	1420 mm	60 °	2720 mm	14
40255756	4250 mm	1000 mm	1620 mm	60 °	3207 mm	17