# Escalera de acceso con rellano CREAXESS

Acceso fijo a edificios y máquinas con plataforma.



al producto



## Descripción del producto

- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo tramex (R12) o perforado (R13).
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- Configurable con soporte libre: para usarla como plataforma de trabajo fija.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia con canaletas. Para una gran flexibilidad durante el montaje.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.

## Características del producto

Carga: max. 300 kg
Estándares: EN ISO 14122
Garantía: 10 años
Medida plataforma: 600 mm
load-capacity-step-td: 150 kg

## Consejos y características especiales

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.
Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

## Variantes de producto

| Número de orden | Altura vertical | Ancho de peldaños | Inclinación | Longitud base | Nº de peldaños |
|---|---|---|---|---|---|
| **40155424** | 1070 mm | 600 mm | 45 ° | 1730 mm | 5 |
| **40155426** | 1500 mm | 600 mm | 45 ° | 2160 mm | 7 |
| **40155428** | 1930 mm | 600 mm | 45 ° | 2590 mm | 9 |
| **40155430** | 2360 mm | 600 mm | 45 ° | 3020 mm | 11 |
| **40155432** | 2790 mm | 600 mm | 45 ° | 3451 mm | 13 |
| **40155434** | 3220 mm | 600 mm | 45 ° | 3881 mm | 15 |
| **40155436** | 3650 mm | 600 mm | 45 ° | 4311 mm | 17 |

| Número de orden | Altura vertical | Ancho de peldaños | Inclinación | Longitud base | Nº de peldaños |
|---|---|---|---|---|---|
| **40155438** | 4080 mm | 600 mm | 45 ° | 4741 mm | 19 |
| **40155444** | 1070 mm | 800 mm | 45 ° | 1730 mm | 5 |
| **40155446** | 1500 mm | 800 mm | 45 ° | 2160 mm | 7 |
| **40155448** | 1930 mm | 800 mm | 45 ° | 2590 mm | 9 |
| **40155450** | 2360 mm | 800 mm | 45 ° | 3020 mm | 11 |
| **40155452** | 2790 mm | 800 mm | 45 ° | 3451 mm | 13 |
| **40155454** | 3220 mm | 800 mm | 45 ° | 3881 mm | 15 |
| **40155456** | 3650 mm | 800 mm | 45 ° | 4311 mm | 17 |
| **40155458** | 4080 mm | 800 mm | 45 ° | 4741 mm | 19 |
| **40155464** | 1070 mm | 1000 mm | 45 ° | 1730 mm | 5 |
| **40155466** | 1500 mm | 1000 mm | 45 ° | 2160 mm | 7 |
| **40155468** | 1930 mm | 1000 mm | 45 ° | 2590 mm | 9 |
| **40155470** | 2360 mm | 1000 mm | 45 ° | 3020 mm | 11 |
| **40155472** | 2790 mm | 1000 mm | 45 ° | 3451 mm | 13 |
| **40155474** | 3220 mm | 1000 mm | 45 ° | 3881 mm | 15 |
| **40155476** | 3650 mm | 1000 mm | 45 ° | 4311 mm | 17 |
| **40155478** | 4080 mm | 1000 mm | 45 ° | 4741 mm | 19 |
| **40155364** | 1250 mm | 600 mm | 60 ° | 1407 mm | 5 |
| **40155366** | 1750 mm | 600 mm | 60 ° | 1695 mm | 7 |
| **40155368** | 2250 mm | 600 mm | 60 ° | 1984 mm | 9 |
| **40155370** | 2750 mm | 600 mm | 60 ° | 2273 mm | 11 |
| **40155372** | 3250 mm | 600 mm | 60 ° | 2561 mm | 13 |
| **40155374** | 3750 mm | 600 mm | 60 ° | 2850 mm | 15 |
| **40155376** | 4250 mm | 600 mm | 60 ° | 3139 mm | 17 |
| **40155378** | 4750 mm | 600 mm | 60 ° | 3427 mm | 19 |
| **40155384** | 1250 mm | 800 mm | 60 ° | 1407 mm | 5 |
| **40155386** | 1750 mm | 800 mm | 60 ° | 1695 mm | 7 |
| **40155388** | 2250 mm | 800 mm | 60 ° | 1984 mm | 9 |
| **40155390** | 2750 mm | 800 mm | 60 ° | 2273 mm | 11 |
| **40155392** | 3250 mm | 800 mm | 60 ° | 2561 mm | 13 |
| **40155394** | 3750 mm | 800 mm | 60 ° | 2850 mm | 15 |
| **40155396** | 4250 mm | 800 mm | 60 ° | 3139 mm | 17 |
| **40155398** | 4750 mm | 800 mm | 60 ° | 3427 mm | 19 |
| **40155404** | 1250 mm | 1000 mm | 60 ° | 1407 mm | 5 |
| **40155406** | 1750 mm | 1000 mm | 60 ° | 1695 mm | 7 |
| **40155408** | 2250 mm | 1000 mm | 60 ° | 1984 mm | 9 |
| **40155410** | 2750 mm | 1000 mm | 60 ° | 2273 mm | 11 |
| **40155412** | 3250 mm | 1000 mm | 60 ° | 2561 mm | 13 |
| **40155414** | 3750 mm | 1000 mm | 60 ° | 2850 mm | 15 |
| **40155416** | 4250 mm | 1000 mm | 60 ° | 3139 mm | 17 |
| **40155418** | 4750 mm | 1000 mm | 60 ° | 3427 mm | 19 |