

Escalera de acceso con rellano CREAXESS - 40155410

Acceso fijo a edificios y máquinas con plataforma.

Descripción del producto

- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45° para acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo tramex (R12) o perforado (R13).
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- Configurable con soporte libre: para usarla como plataforma de trabajo fija.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia con canaletas. Para una gran flexibilidad durante el montaje.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.


Características del producto

Altura vertical: 2750 mm
 Ancho de peldaños: 1000 mm
 Carga: max. 300 kg
 Estándares: EN ISO 14122
 Garantía: 10 años
 Inclinación: 60 °
 Longitud base: 2273 mm
 Medida plataforma: 600 mm
 Nº de peldaños: 11
 load-capacity-step-td: 150 kg

Accesorios y repuestos



al producto



Consejos y características especiales

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro. Configure su escalera individualizada en www.zargeskonfigurator.de ¿No encuentra la solución que se adapte a sus necesidades? ¡Póngase en contacto con nuestros especialistas! ¡También nos encargamos de encontrar una solución a las necesidades especialmente complejas! Tel.: +49 881 687-101 Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Imagen	Número de orden	Nombre	Tipo
Cial FB ZARGES, SL Torrent Tortuguier, 54 ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona) Tel: +34-93 729 6380 Fax: +34-937 296 381 www.zarges.com comercial@zarges.es Eficaz 19/4/2024 1/1			
Errores y omisiones excluidos.			