

Pedestal

Plataforma de trabajo compacta con ascenso cómodo. Puede escoger entre el modelo móvil y el fijo (para cambiar rápidamente de lugar de trabajo). Adecuado para trabajos de larga duración, también con herramientas.

Descripción del producto

- Missing translation

Características del producto

Carga: max. 300 kg
 Estándares: EN ISO 14122
 Garantía: 10 años
 Medida plataforma: 400 mm
 load-capacity-step-td: 150 kg



Consejos y características especiales

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro. Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Variantes de producto

Número de orden	Altura vertical	Ancho de peldaños	Inclinación	Longitud base	Nº de peldaños
40855520	400 mm	600 mm	45 °	951 mm	2
40855521	600 mm	600 mm	45 °	1151 mm	3
40855522	800 mm	600 mm	45 °	1351 mm	4
40855523	990 mm	600 mm	45 °	1541 mm	5
40855524	400 mm	800 mm	45 °	951 mm	2
40855525	600 mm	800 mm	45 °	1151 mm	3
40855526	800 mm	800 mm	45 °	1351 mm	4
40855527	990 mm	800 mm	45 °	1541 mm	5
40855528	400 mm	1000 mm	45 °	951 mm	2
40855529	600 mm	1000 mm	45 °	1151 mm	3
40855530	800 mm	1000 mm	45 °	1351 mm	4



Número de orden	Altura vertical	Ancho de peldaños	Inclinación	Longitud base	Nº de peldaños
40855531	990 mm	1000 mm	45 °	1541 mm	5
40855540	500 mm	600 mm	60 °	864 mm	2
40855541	750 mm	600 mm	60 °	1008 mm	3
40855542	990 mm	600 mm	60 °	1147 mm	4
40855544	500 mm	800 mm	60 °	864 mm	2
40855545	750 mm	800 mm	60 °	1008 mm	3
40855546	990 mm	800 mm	60 °	1147 mm	4
40855548	500 mm	1000 mm	60 °	864 mm	2
40855549	750 mm	1000 mm	60 °	1008 mm	3
40855550	990 mm	1000 mm	60 °	1147 mm	4