R13step B

Nuestro modelo con los peldaños de mayor resistencia antideslizante (R13): diseñado especialmente para ambientes húmedos o con aceites.




al producto

Descripción del producto

- Nuestro modelo con los peldaños de mayor resistencia antideslizante (R13): diseñado especialmente para ambientes húmedos o con aceites.
- Peldaños perforados de 80 mm con categoría antideslizamiento R13.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Bisagras de aluminio fundido a presión.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.






Características del producto

Carga: max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical: 265 mm
Estándares: EN 131 professional
Garantía: 10 años
Huella: 80 mm
Material: Aluminio
Medida larguero: 73 mm
Recubrimiento: anodizado
Sistema antiapertura: Cinta de seguridad
Tipo de peldaño: Escalón R13
Unión larguero peldaño/escalón: embutido

Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Variantes de producto

Número de orden	Altura de trabajo	Altura vertical de la escalera	Ancho exterior, parte inferior	Dimensiones de transporte	Longitud de la escalera	Medida base	Nº de peldaños
41549	2.3 m	0.8 m	0.44 m	aprox. 880 mm × aprox. 450 mm × aprox. 220 mm	0.88 m	0,79 m × 0,44 m	3
41551	2.55 m	1.06 m	0.47 m	aprox. 1.155 mm × aprox. 475 mm × aprox. 220 mm	1.15 m	0,98 m × 0,47 m	4
41553	2.8 m	1.32 m	0.5 m	aprox. 1.440 mm × aprox. 500 mm × aprox. 220 mm	1.42 m	1,18 m × 0,5 m	5
41555	3.05 m	1.58 m	0.53 m	aprox. 1.750 mm × aprox. 530 mm × aprox. 220 mm	1.7 m	1,37 m × 0,53 m	6
41557	3.3 m	1.84 m	0.56 m	aprox. 2.000 mm × aprox. 560 mm × aprox. 220 mm	1.98 m	1,57 m × 0,56 m	7
41559	3.6 m	2.1 m	0.59 m	aprox. 2.280 mm × aprox. 590 mm × aprox. 220 mm	2.27 m	1,77 m × 0,59 m	8
41561	4.15 m	2.62 m	0.65 m	aprox. 2.840 mm × aprox. 650 mm ×	2.83 m	2,16 m × 0,65	10

Número de orden	Altura de trabajo	Altura vertical de la escalera	Ancho exterior, parte inferior	Dimensiones de transporte	Longitud de la escalera	Medida base	Nº de peldaños
				aprox. 220 mm		m	
41563	4.65 m	3.15 m	0.71 m	aprox. 3.390 mm × aprox. 710 mm × aprox. 220 mm	3.39 m	2,55 m × 0,71 m	12
41565	5.2 m	3.67 m	0.77 m	aprox. 3.950 mm × aprox. 770 mm × aprox. 220 mm	3.95 m	2,95 m × 0,77 m	14
41567	5.7 m	4.21 m	0.83 m	aprox. 4.510 mm × aprox. 830 mm × aprox. 220 mm	4.51 m	3,34 m × 0,83 m	16

Número de orden	Nº de peldaños	Peso
41549	2 × 3	5.8 kg
41551	2 × 4	7.2 kg
41553	2 × 5	8.4 kg
41555	2 × 6	9.3 kg
41557	2 × 7	10.1 kg
41559	2 × 8	11.5 kg
41561	2 × 10	14.7 kg
41563	2 × 12	17.8 kg
41565	2 × 14	22.6 kg
41567	2 × 16	26.6 kg