

ZAP R13master S

¡La escalera de plataforma universal para los usos más exigentes! Utilice esta escalera muy especialmente también como escalera de repostaje para un repostaje rápido y seguro.

Descripción del producto

- ¡La escalera de plataforma universal para los usos más exigentes! Utilice esta escalera muy especialmente también como escalera de repostaje para un repostaje rápido y seguro.
- Para una buena sujeción del acoplamiento para repostaje en ala inferior, nuestra escalera ofrece dos alojamientos extraíbles en el tramo de subida de la escalera.
- El travesaño en el tramo de apoyo se encarga de garantizar la estabilidad de la escalera. Opcionalmente, también se puede adquirir en anchos diferentes.
- La plataforma amplia (500 x 450 mm) de rejilla de acero con la clase de protección antideslizante R13 garantiza también la máxima estabilidad con su modelo permeable a la humedad.
- Peldaños perforados de 80 mm con categoría antideslizamiento R13.
- Dos ruedas en tramo de subida permiten mover la escalera con facilidad. Puede colocar dos ruedas también en el tramo de apoyo.
- Para nuestras escaleras se han aplicado las normas europeas EN 131-1, -2 y EN 131-7.



Características del producto

Carga: max. 150 kg
 Distancia de los peldaños en vertical: 265 mm
 Electroconductor: Sí
 Garantía: 10 años
 Huella: 80 mm
 Material: Aluminio natural
 Medida larguero: 73 mm
 Recubrimiento: natural
 Tipo de peldaño: Escalón R13
 Unión larguero peldaño/escalón: embutido

Variantes de producto

Número de orden	Altura de la plataforma	Altura de trabajo	Ancho del estabilizador	Ancho exterior, parte inferior	Dimensiones de transporte	Nº de peldaños	Peso
40097	0.8 m	2.8 m	1 m	1000 mm	1.800 mm x 1.050 mm x 400 mm	3	15 kg

Número de orden	Altura de la plataforma	Altura de trabajo	Ancho del estabilizador	Ancho exterior, parte inferior	Dimensiones de transporte	Nº de peldaños	Peso
40098	1.07 m	3 m	1.1 m	1100 mm	2.050 mm × 1.200 mm × 400 mm	4	17 kg
40099	1.35 m	3.35 m	1.2 m	1200 mm	2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm	5	18 kg
40051	1.6 m	3.6 m	1.4 m	1400 mm	2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm	6	20 kg
