



## Everest 3DE

Flexible, segura y económica: la solución perfecta para grandes alturas.

### Descripción del producto

- Flexible, segura y económica: la solución perfecta para grandes alturas.
- Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
- El tramo superior de la escalera también se puede utilizar por separado como escalera fija en ref. 44851-44852.
- Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
- Ancho exterior del tramo inferior: 490 mm.
- Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.



al producto



### Características del producto

Ancho exterior del tramo inferior: 490 mm  
 Carga: max. 150 kg  
 Distancia de los peldaños en vertical: 265 mm  
 Estándares: EN 131 professional  
 Garantía: 10 años  
 Huella: 38 mm  
 Material: Aluminio  
 Recubrimiento: natural  
 Tipo de peldaño: estriado  
 Unión larguero peldaño/escalón: embutido

### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Variantes de producto

Número de orden	Altura de trabajo	Ancho del estabilizador	Dimensiones de transporte	Longitud de la escalera, extendida	Longitud de la escalera, retraída	Medida larguero	Nº peldaños
44851	5.95 m	0.9 m	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	5.25 m	2.41 m	68 mm	8
44852	7.25 m	1.1 m	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	6.65 m	2.97 m	73 mm	10
44853	8.8 m	1.2 m	3.530 mm × 500 mm × 190 mm	8.33 m	3.53 m	85 mm	12
44854	9.9 m	1.2 m	4.090 mm × 500 mm × 190 mm	9.45 m	4.09 m	85 mm	14

Número de orden	Nº peldaños	Peso
44851	3 × 8	15.3 kg



Número de orden	Nº peldaños	Peso
44852	3 × 10	19.2 kg
44853	3 × 12	24.2 kg
44854	3 × 14	36 kg