



# Skymaster Plus X

Una escalera y multitud de funciones: la solución flexible para subir y bajar de forma segura que garantiza una posición muy estable, especialmente cómoda y segura gracias a los peldaños de 80 mm de huella en el tramo superior de la escalera.

## Descripción del producto

- Una escalera y multitud de funciones: la solución flexible para subir y bajar de forma segura que garantiza una posición muy estable, especialmente cómoda y segura gracias a los peldaños de 80 mm de huella en el tramo superior de la escalera.
- Especialmente ligera gracias a la combinación de escaleras con escalones y escaleras con peldaños (construcción híbrida).
- Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.
- Con rueda en el estabilizador para un transporte ergonómico.
- Tramo superior con ruedas en el cabezal.
- El tramo superior de la escalera también se puede utilizar por separado como escalera fija en ref. 41578-41579.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Los herrajes de guía envuelven todo el larguero para una mayor sujeción.
- Con seguro contra extensión involuntaria. Los herrajes de guía están atornillados para poder ser sustituidos.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.



al producto



## Consejos y características especiales

Estabilidad óptima gracias al estabilizador extra ancho y dos uniones rígidas.  
Corresponde a la norma EN 131 profesional.

## Características del producto

Carga: max. 150 kg  
Conexión fija: En ambos lados  
Distancia de los peldaños en vertical: 265 mm  
Estándares: EN 131 professional  
Garantía: 10 años  
Material: Aluminio  
Recubrimiento: natural  
Ruedas giratorias: Goma  
Tipo de peldaño: estriado  
Unión larguero peldaño/escalón: embutido

## Variantes de producto



Número de orden	Altura de trabajo como escalera fija de 3 tramos	Ancho del estabilizador	Dimensiones de transporte	Longitud como escalera fija de 2 tramos y como escalera de tijera con pieza acoplable	Longitud de la escalera como escalera fija de 3 tramos	Longitud de la escalera, retraída	Medida larguero
41578	max. ca. 6.55 m	1 m	aprox. 2.450 mm × aprox. 500 mm × aprox. 220 mm	4.13 m	5.81 m	2.45 m	73 mm
41579	max. ca. 7.6 m	1.185 m	aprox. 3.015 mm × aprox. 500 mm × aprox. 230 mm	4.94 m	6.88 m	3.01 m	85 mm
41580	max. ca. 9.15 m	1.2 m	aprox. 3.585 mm × aprox. 500 mm × aprox. 245 mm	6.1 m	8.61 m	3.58 m	98 mm
41581	max. ca. 10.2 m	1.2 m	aprox. 4.145 mm × aprox. 500 mm × aprox. 245 mm	6.94 m	9.73 m	4.14 m	98 mm

Número de orden	Nº peldaños	Nº peldaños	Peso
41578	8	3 × 8	18.8 kg
41579	10	3 × 10	26.2 kg
41580	12	3 × 12	32.1 kg
41581	14	3 × 14	36.6 kg