Seventec RC SP

Taitettava ja tilaa säästävä, profiloitujen askelmien ansiosta optimaalinen ulkokäyttöön.







Tuotekuvaus

- Taitettava ja tilaa säästävä malli sopii hyvin kuljetetukseen ja varastointiin. Optimaalinen ulkokäyttöön.
- Erityisen syvissä askelmissa on nesteenpoistoaukot (öljyisiä ja märkiä käyttökohteita varten) sekä tukevan työskentelyn mahdollistava profilointi.
- Heijastavat tarrat sivujohteissa parantavat näkyvyyttä työskenneltäessä ulkona pimeään vuodenaikaan.
- Rihlatut ja rei'itetyt 85 mm syvät alumiiniaskelmat takaavat maksimaalisen pidon ja mahdollistaa nesteen poisvalumista
- Leveä työtaso, 600 x 300 mm.
- Kiinteä liitos molemmilla puolilla.
- Kätevä työkaluhylly, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pientavaroille
- Erityisen leveät askelmat ja tukeva taso.
- Yksipuolinen nousu.
- 7 pisteen liitos askelmien ja sivuprofiilin välillä. Keskellä tavarahylly.
- Turvakaide tekee työnteosta turvallista ja miellyttävää.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin SFS EN 14183 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys: 85 mm
Etäisyys puola/askelma: 218 mm
Kuormitus: max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä: Missing translation
Materiaali: Alumiini
Pinnoite: Missing translation
Takuu: Missing translation
Tason leveys: 600 mm
Tyyppi, puola/askelma: RC-askelmat
Työkaluhylly: Alumiini
Työtason pituus: 300 mm

Vaihtoehdot

Tuotenumero	Kuljetusmitat	Paino	Puolia sis. tason	Sovellettu standardi	Tason korkeus	Työskentelykorkeus	Ulkoleveys, alaosa
40233	1.450 mm × 598 mm × 660 mm	8.1 kg	3	EN 14183	0.66 m	2.66 m	0.67 m
40234	1.680 mm × 623 mm × 860 mm	10.3 kg	4	EN 14183	0.86 m	2.86 m	0.69 m
40235	1.700 mm × 700 mm × 300 mm	11.7 kg	5	EN 131 professional	1.08 m	3.08 m	0.72 m