

# Comfortstep LH


L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

## Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

## Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg  
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 250 mm  
 Garantie: 10 ans  
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: vissée  
 Matériau: Aluminium naturel  
 Normes: EN 131 professional  
 Profondeur des marches: 80 mm  
 Revêtement: anodisé  
 Type d'échelon / de marche: Arête avant des marches gainée



## Conseils et particularités

Veillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !  
 Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## Variantes de produits

Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur de travail	Hauteur verticale d'accrochage	Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage min.	Nombre de marches	Poids
41402	1.660 mm × 380 mm × 100 mm	2.75 m	=1,45m-1,69 m	1.69 m	1.45 m	6	4.5 kg
41403	1.900 mm × 380 mm × 100 mm	3 m	=1,7m-1,94 m	1.94 m	1.7 m	7	5.2 kg
41404	2.140 mm × 380 mm × 100 mm	3.25 m	=1,95m-2,19 m	2.19 m	1.95 m	8	5.9 kg
41405	2.380 mm × 380 mm × 140 mm	3.5 m	=2,2m-2,44 m	2.44 m	2.2 m	9	6.6 kg
41406	2.300 mm × 380 mm × 150 mm	3.75 m	=2,45m-2,69 m	2.69 m	2.45 m	10	7.3 kg